

伺服电动缸超声波清洗机

产品名称	伺服电动缸超声波清洗机
公司名称	深圳市威固特洗净设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威固特 超声波频率:28/40KHz 清洗温度:30-65
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号 宝龙工业区B栋
联系电话	13602568395 13602568395

产品详情

现在许多企业正在使用威固特超声波清洗机，不仅替代了人工无法解决刷洗不到的地方，并且节约了人力，以前需要二三个人清洗一天的量，现在一台超声波清洗机4个小时不到就能完成，这就使得很多企业逐步向这方面在看齐，那么在正确使用伺服电动缸超声波清洗机的过程中应该注意些什么呢？今天深圳威固特着重谈谈。

一、关于清洗液的问题，清洗机的所使用的是一种锆钛酸铅压电陶瓷材料的换能器，如果槽体内部没有液体，此时开机则等于空烧电热壶，材料迅速发热导致换能器损坏，所以记住必须在槽体内先加液体后才开机；

二、如果伺服电动缸外表积累太多沉积物，可以预先刮除，这样能大大降低超声波清洗机的能耗，比如去除油污，上面有一大坨的牛油，直接放进清洗机，和将油污刮掉成平面，其清洗的时间则缩短70%-80%；

三、在清洗大而重的产品时，一定记提轻拿轻放，因为大部分超声波清洗机的换能器粘接在清洗机槽体的底部，重物砸下去，不用说不锈钢板会砸个小坑，影响美观，更重要的是底面的不平整会促使换能器工作不稳定，进而影响超声输出；

四、掌握清洗的基本准则，需要除油必先开启加热模式，等清洗液加热到理想温度，这时再对伺服电动缸上的油污进行清洗，能达到事半功倍的效果；

五、超声波发生器内部是精密的电子元器件，遇到水分或水蒸汽时，容易产生受潮短路现象，在使用时可将超声波发生器稍微清洗下；

六、当发现清洗液过于浑浊时，可以将清洗液更换新的液体使用，威固特公司的专业维修人员在客户那里经常都会发现，槽体内的清洗液已经成泥浆状胶质状了，操作人员还在进行清洗作业，还抱怨清洗时间变长了，这时可以关闭电源开关，更换清洗液；

七、当该地区电压不稳定，电压大或过低时，应关闭电源不要强硬开机工作；

八、在使用完毕后，长时间不用时，应关闭超声波清洗机总电源，不要长期使机器处于待机状态。