

不锈钢法兰柱塞式取样阀AY68

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 不锈钢法兰柱塞式取样阀AY68 |
| 公司名称 | 上海丹况阀门有限公司 |
| 价格 | 100.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:丹况阀门 型号:AY68 规格:齐全 |
| 公司地址 | 上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号4幢B101室 |
| 联系电话 | 021-31262335 15021353507 |

产品详情

不锈钢法兰柱塞式取样阀AY68

[AY68不锈钢法兰柱塞式取样阀概述：](#)

上海丹况专业生产不锈钢柱塞式取样阀，阀体是304/316L材质铸造、手柄是304材质，柱塞式取样阀密封温度可达230 、550 ，可根据安装需要设计外塞露长度，确保容器取样口粘度大的物料不堵，是一种较理想的了取样装置。该材料可选择304、316L，性能及外观完全可以与国外产品媲美。

[上海丹况柱塞式取样阀](#)

是由阀体、阀盖、阀杆、柱塞、孔架、密封环、手轮等零件组成（如图）。当手轮旋转，通过阀杆带动柱塞在孔架中间上下往复运动来完成[阀门](#)的开启与关闭功能。在阀门中柱塞与密封环间采用过盈配合，通过调节压盖中法兰螺栓，使密封环压缩所产生的侧向力与阀体中孔面及柱塞外圆密封，从而保证了阀门的密封性，杜绝了内外泄漏、同时阀门开启力矩小，能实现阀门迅速开启和关闭。

由于柱塞表面经过高精度外圆磨床加工而成。密封环采用弹性强、耐磨性高的无毒新型密封材料，所以密封可靠，经久耐用。从而提高了[柱塞阀](#)的使用寿命。

[AY68不锈钢柱塞取样阀参数：](#)

品牌：上海丹况阀门

型号：AY68

连接方式：法兰

阀体材料：304/316L

最大工作温度：230 -550

最大工作压力：16PN

隔膜材料：PTFE\石墨

结构形式：双密封结构，无死角

[全不锈钢柱塞式取样阀示意图](#)：

AY68柱塞式取样阀安装尺寸：

| DN | L | C | E | F | G1 | G2 | T |
|----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|
| 15 | 350 | 42 | 16 | 80 | 3/5 | 3/4 | 110 |
| 20 | 350 | 42 | 16 | 80 | 3/4 | 1/2 | 110 |
| 25 | 350 | 42 | 16 | 80 | 3/4 | 1 | 110 |