

# XGN15-12开关柜厂家\_东方大华开关柜

产品名称	XGN15-12开关柜厂家_东方大华开关柜
公司名称	湖北东方大华电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东方大华 型号:XGN15-12
公司地址	湖北省襄阳市襄州区东莞工业园J1栋
联系电话	0710-3331111 18071780008

## 产品详情

XGN15-12环网柜是新一代以六氟化硫负荷开关作为开关而整柜采用空气绝缘的、适用于配电自动化、既紧凑又可扩充的金属封闭开关设备，具有小型化、参数全、底价位、少维护等特点。该产品具有“合-分-接地”三工位灭弧室，配带“五防”功能（防止带负荷分合主开关；防止误入带电隔；防止误分合主开关；防止带电挂接地线；防止接地开关在接地位置送电），联锁可靠，断口绝缘强度高，大爬距设计，出线端均用压罩保护，特殊的动密封和固定密封设计，加上先进的技术性能及轻便灵活的装配方案，可以完全满足市场不断变化的要求，是装备城市电网的新一代高压开关设备。

本产品使用于三相交流10KV、50Hz的电力系统中，作为工矿企业、高层建筑、住宅小区、预装式箱式变电站等场所、用来开断、关合负载电流、故障电流、控制和保护线路与配电变压器之用。XGN 15-12/24型单元式六氟化硫环网柜的主开关分别可采用国产「LN36/FLN48型SF6负荷开关、施耐德SC6系列负荷开关，ABB原装SFG型、GN30型隔离开关，也可根据用户的需求配装VS1断路器或ABB原装VD4断路器，及各型固定式断路器。其联锁可靠，均达到国家“五防”要求。XGN15环网柜主要用途 1

环网柜XGN15系列适用于交流50HZ,

12/24KV的电力系统，广泛应用于工业及民用电缆环网及供电末端工程。 2.特别适用于一下场所:城市居民区配电、小型二次变电站、开闭所、工矿企业、商场、机场地铁、风力发电、医院、体育场、铁路、隧道等。XGN15环网柜系列正常使用条件 1.海拔高度呈1000m,(如有特殊要求可在订货时注明)

2.环境温度:-25 ~ 40 :3.1}相对温度平均值不超过95%:月相对湿度平均值不超过90%; 4.抗震能力:8度;

5.无剧烈震动和冲击以及火灾、化学腐蚀等危险的场所。XGN15-12 ( F ) / T630-20 XGN15-12 ( F、 R ) / T100-31.5 交流高压六氟化硫环网开关设备 XGN15-12环网柜技术条件 本技术条件适用于XGN15-12 ( F ) / T630-20、XGN15-12 ( F、 R ) / T100-31.5型交流高压六氟化硫环网开关设备（以下简称“环网柜”），规定了该产品的额定参数、技术特性、型式试验项目和方法以及标志、包装、运输、储存等要求。环网柜用于额定电压12kV及以下环网供电或双幅射供电系统中，也可用于终端供电，装入箱式变电站，作为电能的控制和保护。产品性能符合GB3906《3~35kV交流金属封闭开关设备》、IEC298的规定。环网柜主要元件为六氟化硫负荷开关及与高压限流式熔断器组合，属可扩展式结构，具有齐全的一次方案，如架空线或进线柜、变压器保护柜、联络柜、计量柜等，能完全满足各种接线要求。