

塑胶跑道_恒辉_新品特价

产品名称	塑胶跑道_恒辉_新品特价
公司名称	广州市恒辉体育设施有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:恒辉体育 型号:NP1647
公司地址	广州市花都区天贵路62号天贵大厦4楼3A23
联系电话	020-89681681 13711703021

产品详情

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉以质优取胜，以服务取胜，生产的高品质塑胶地面铺装材料以流平性好、物理性能指标高、环保性好著称。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：
塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

复合型塑胶跑道施工方案

跑道及半圆区混凝土基础建造

1、碎石垫层

铺设碎石垫层150mm厚。碎石粒径为30-80mm，石粉填缝。

2、水泥石粉稳定层

铺设100mm厚6%水泥石粉稳定层，压实密度达到2.2kg/L，其厚度允许偏差5%，外观、表面平整坚实，无沙窝，无松散。

3、C20混凝土层

混凝土强度为C20，厚度100mm，混凝土表面要抹平（磨砂面），不得有浮土、沙、裂缝等现象。完成后平整度用3M直尺进行测量，平整度差在3mm内，误差面积之和不超过总面积的5%。

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉以质优取胜，以服务取胜，生产的高品质塑胶地面铺装材料以流平性好、物理性能指标高、环保性好著称。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：

塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

复合型塑胶跑道施工方案：

排水沟建造

- 1、排水沟土方开挖平均深1000mm，宽1000mm，水沟地基平整达到坡度要求，人工夯实。
- 2、底层铺设100mm厚6%水泥石粉垫层，再在其上铺设80mm厚C15混凝土层。
- 3、用M5水泥砂浆砌筑砖墙作排水沟，240mm厚，沟内5mm厚M2.5水泥砂浆抹灰，内壁净宽为320mm。
- 4、水沟盖板采用500mm（长）×500mm（宽）×70mm（厚）钢筋混凝土预制构件，内设6根 8mm钢筋，盖板上设有一个250mm（长）×30mm（宽）泄水孔。
- 5、沉砂井位置底板比水沟底板低150mm，其宽度同水沟内净空，长400mm。
- 6、在水沟盖板上涂刷一层高分子防水材料，其作用是防止水沟盖板的水气上升而造成面层塑胶起泡。

广州市恒辉体育设施有限公司专业生产塑胶跑道，球场等运动材料。恒辉以质优取胜，以服务取胜，生产的高品质塑胶地面铺装材料以流平性好、物理性能指标高、环保性好著称。恒辉体育竭诚为各类休闲场所提供原材料批发、康体设施设备、工程策划、技术施工、维修保养等服务。项目建设：
塑胶跑道，塑料跑道施工，塑料跑道材料。

针对最近舆情汹汹的塑胶跑道问题，湖南安泰建设工程有限公司对此予以高度关注。对于曝光出来的塑胶跑道里是否含有挥发性有机化合物的检测，我国质监部门、环保部门目前都没有一套统一的可行的认证标准，规范塑胶跑道材料市场的工作迫在眉睫又任重道远。鉴于此，广州恒辉体育设施有限公司提出以下倡议：

规范跑道材料生产及施工标准。塑胶跑道的主要成分是聚氨酯，本身是没有毒性的，在我国塑胶跑道已经有三十多年的发展史，技术成熟，使用安全。但是无良厂家会添加各种黏合剂或聚合剂等有毒物质，安泰倡议在国家层面上要尽快出台统一适用于塑胶跑道的生产及施工标准。