

# GGD开关柜配电柜厂家\_东方大华开关柜

产品名称	GGD开关柜配电柜厂家_东方大华开关柜
公司名称	湖北东方大华电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东方大华 型号:GGD
公司地址	湖北省襄阳市襄州区东莞工业园J1栋
联系电话	0710-3331111 18071780008

## 产品详情

配电柜产品简介 ggd型交流低压配电柜概述;ggd型交流低压配电柜适用于发电厂、变电所、工业企业等电力用户作为交流50hz，额定工作电压380/660v，额定电流至350a的配电系统中作为动力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。该产品分断能力高，额定短时耐受电流达50ka。线路方案灵活、组合方便、实用性强、结构新颖等特点。ggd交流低压开关柜符合iec439《低压成套开关设备和控制设备》及gb725.1-97《低压成套开关设备》等标准。ggd使用条件 1、周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃。24h内平均温度不得高于+35℃ 户内安装使用，使用地点的海拔不得超过2000m; 2、周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度;(如+20℃时为90%应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响) 3、设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5°; 4、设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及不足以使电器元件受到不应有腐蚀的场所,用户有特殊要求时，可与我单位协商解决。

ggd开关柜功能特点 1.ggd交流低压开关柜的柜体采用通用柜形式，构架用8mf冷弯型钢局部焊接组装而成。构架零件及专用配套零件由型钢定点生产厂配套，以保证柜体的精度和质量。通用柜的零部件按模块原理设计，并有20模的安装孔，通用系数高;

2.充分考虑到柜体运行中的散热，在柜体上下两端均有不同数量的散热槽孔。 3.按现代工业产品造型设计要求，采用“黄金分割比”的方法设计柜体外形和各部分的分割尺寸，使整柜美观大方。 4.柜门用转轴式活动铰链与构架相连，安装、拆卸方便。门的折边处均嵌有一根“山”型橡胶条，关门时门与构架之间的嵌条有一定的压缩行程能防止门与柜体直接碰撞，也提高了门的防护等级。 5.装有电器元件的仪表门用多股软铜线与构架相连，柜内的安装件与构架间用滚花螺钉连接，整柜构成完整的接地保护电路。

6.柜体顶盖在需要时可拆除，便于现场主母线的装配和调整，柜顶的四角装有吊环，用于起吊和装运。

7.柜体的防护等级为ip30。