

进口氮气用电动调节阀 进口气体电动调节阀

产品名称	进口氮气用电动调节阀 进口气体电动调节阀
公司名称	深圳市鼎机阀门有限公司
价格	320.00/台
规格参数	品牌:美国斯克 型号:SRKTDF
公司地址	深圳市龙华新区三联工业区
联系电话	0158-36553188 15817443889

产品详情

进口氮气用电动调节阀 进口气体电动调节阀

美国斯克SRK氮气用电动调节阀由中国深圳市鼎机阀门有限公司总代理

美国斯克SRK阀门在全球市场质量最认可阀门品牌之一

优点：等截面低流阻流道，额定流量系数大；可调范围大，流量特性可选等百分比或线性；多种阀座结构、散热片，适应不同压差温度的特点。

进口电动氮气调节阀由电动执行机构或气动执行机构和调节阀两部分组成，通过接收工业自动化控制系统的信号（如：1-5V或4~20mA）来驱动阀门改变阀芯和阀座之间的截面积大小控制管道介质的温度、压力、流量等工艺参数，实现自动化调节功能

技术参数

动作方式 电开式、电关式

阀座结构 N双座

流量特性 等百分比、直线

可调范围 50 : 1

密封等级 、 、 、

环境温度 -30 ~ +70 （防爆型：-20 ~ +60 ）

性能标准 JB/T7387-94

基本误差 $\pm 2.5\%$

回差 1.5%

断信号阀位 全开、全关、保持

电气器参数

输入信号 4~20mA DC、0~10V DC

电源电压 AC220V50HZ ; 380V.AC 50Hz 24AC/DC

输入阻抗 250

输出信号 4~20mA DC、0~10V DC

阀体参数

公称压力 PN10、PN16、PN40、PN64

连接方式 法兰式、(特制:焊接式)

阀体材质 WCB、SS304、SS316、SS316L

阀芯材质 SS、SS304、SS316、SS316L、司太莱堆焊

密封材料 PTFE、硬密封、特殊高温材料

波纹管 SS、SS304、SS316

填料 聚四氟乙烯、柔性石墨

推杆衬套 2Cr13

垫片 橡胶石棉板、1Cr18Ni9Ti 石棉缠绕垫片

法兰标准 GB9113-88、JB/T79-94、GB2555-81

特制法兰 ANSI、JIS、DIN

C3组 -30 ~ 150

C4组 -30 ~ 250

流体温度 C7组 -30 ~ 350

C8组 -40 ~ 450

功能附件选项

E - 防爆型 (电气调节器防爆等级可选: 隔爆型、本安型)

Q - 完全切断型

产地：美国

产品品牌：美国斯克<SRK>