

二次封装 30LED点光源

产品名称	二次封装 30LED点光源
公司名称	福州鸿瑞光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:斯雅图 型号:HR-DGY-30 防护等级:IP68
公司地址	福州市仓山区城门镇前锦村岐尾47号
联系电话	18305910871 18305910817

产品详情

其他规格产品

适用场合

产品所应用案例

楼体、高架、桥梁的轮廓勾勒
地面玻璃广场显示屏 城市广场地面装饰亮化
摩天轮等游乐设施装饰亮化照明
河道、河堤景观亮化
户外广告显示屏、楼体显示屏 标志、标识
古建筑装饰照明 楼体顶部造型装饰亮化
文字和图像线条勾勒 异形、个性化灯具内置光源
产品分析

该规格产品体积小，外壳精致，可用于楼体、室内外通用，桥梁等建筑物的轮廓勾勒，也可作为建筑物楼体显示屏、楼顶大型标识和文字的光源，是通用性较强的户外景观照明产品。采用旋入式安装，安装简便。

它可以单色常亮直接使用，也可以RGB数控用SD卡脱机控制，或与电脑联机实时传输图像、文字、影像等信号。

产品参数

产品型号：HR-DYG-30 生产工艺：二次封装 外壳耐候：10年 产品尺寸：30.1*11 电气等级：III类
额定电压：12V 发光角度：120°-180° 防护等级：IP68 额定功率：0.24W/0.48W/0.72W
工作温度：-40 -55 阻燃等级：V-0 产品重量：±28克/个 光源寿命：50000小时 抗UV等级：4级
控制方式：常亮、并行控制、串行控制