

进口耀希达凯蒸汽减压阀GD-30

产品名称	进口耀希达凯蒸汽减压阀GD-30
公司名称	上海丹况阀门有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:耀希达凯 型号: GD-30 规格:齐全
公司地址	上海市金山区山阳镇浦卫公路16393号4幢B101室
联系电话	021-31262335 15021353507

产品详情

日本耀希达凯蒸汽减压阀gd-30

日本耀希达凯gd-30 · 30s蒸汽减压阀简介：

- 1、复杂的设计，小巧轻便。
- 2、简单的结构，伟大的耐用性和易于维护。
- 3、易于安装，由于螺纹连接。
- 4、压力调节手柄操作没有任何工具。
- 5、高耐磨，经久耐用的不锈钢阀门和阀门烤焦。
- 6、屏幕(60网)注册是保护阀和阀座污垢。
- 7、焊接完成的外部压力型波纹管压力传感部分。

日本耀希达凯减压阀gd-30 · 30s规范：

型号	gd-30	gd-30s
适用流体	蒸汽	

一次压力	1.7mpa以下	2.0mpa以下	
二次压力	(a)0.02~0.1mpa (b)0.05~0.4mpa (c)0.35~1.0mpa		
最高温度	210	220	
连接方式	jls rc 螺丝		
材料	本体	青铜	不锈钢 (scs14a)
	阀体、阀座	不锈钢	
	波纹管	磷青铜	不锈钢
公称直径	15a~25a~40a~50a	15a~25a	

日本耀希达凯减压阀gd-30 · gd-30s尺寸(mm)和重量(kg) :

公称尺寸	d	l	h	h1	kg
15a	rc1/2	80	191(196)	47(50.5)	1.9
20a	rc3/4	85	191(196)	47(50.5)	1.9
25a	rc1	95	191(196)	47(50.5)	2.0
40a	rc1-1/2	140	307	77	10.1
50a	rc2	150	307	77	10.4

括号中的值的尺寸gd-30s。

在选择公称尺寸减压阀的进口压力(p_1), 减压(p_2), 和流量是1.3 mpa, 0.6 mpa, 200公斤/小时, 分别首先找到入口压力为1.3 mpa的交叉点和减压0.6 mpa。沿着垂直的交点找到公称尺寸的流量为200公斤/小时以上。在这种情况下, 名义尺寸是20a。

注意的)名义尺寸选择图表是基于测量数据。正如你所看到的, 没有专门的压差和流量之间的关系在上面的图表中, 而且因此不可能计算出一个固定的cv值。

设置安全系数在80到90%。