

# 光纤分纤箱\_新锐供应三网合一光纤分纤箱生产厂家

产品名称	光纤分纤箱_新锐供应三网合一光纤分纤箱生产厂家
公司名称	慈溪市新锐通信设备厂
价格	1.00/个
规格参数	品牌:新锐 型号:齐全 材质:冷轧板
公司地址	宁波慈溪市观海卫镇卫东村
联系电话	0574—63613863 13326120056

## 产品详情

### 三网合一光纤分纤箱

产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求 二、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等 三、技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度 2.箱门开启角度：180° 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
  - 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB 6.插拔耐久性寿命>1000次
  - 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电) 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象
- 四、适用性指标: 1.标称工作波长850nm\1310nm\1550nm; 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;

3. 光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范. 4. 前面操作、安装都相当迅速方便
  5. 分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
  6. 配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，
  7. 外型尺寸：壁挂式：145\*630\*800MM
- 镶嵌式：入墙尺寸 145\*580\*750MM 外墙尺寸 145\*630\*800MM 8. 产品重量：壁挂式：22KG  
镶嵌式：21KG

新锐通信承诺售后服务！一、产品到货3日内根据合同约定条款进行验收，发现货物存在质量问题的，本公司无偿提供退/换货服务，且货运费用本公司负责。二、若运输过程当中出现货品损坏，贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的，本公司无偿提供换货服务。三、若贵公司自身采购错误产品，需要兑换产品，本公司提供有偿换货处理，一切损失由贵公司负责。四、若贵公司采购产品使用后有余产品，在没损坏货物的情况下，本公司提供回收服务为贵公司降低采购成本，让作伙伴真正省钱省心！五、以上服务最终解释权归本公司所有，如有问题请致电本公司