

发泡PPR保温管,PPR保温管,广州集木多图

产品名称	发泡PPR保温管,PPR保温管,广州集木多图
公司名称	广州市集木蓄能技术开发有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:集木 型号:TX1403
公司地址	广州市南沙区东涌镇太石工业区朗晴工业园二栋
联系电话	13809208205

产品详情

PPR保温管中的PVC的国际塑料回收代码：3

(3字在三个循环再用箭号中心)

塑料本体底部或包装上须列明，以便消费者及回收商能适当地分类。

对于日常生活和工农业应用中报废的PVC制品，一般先分拣去除混杂的非PVC制品，然后按PVC制品硬质与软质分类，最后采用直接回收法，添加适量的添加剂，通过造粒、再生挤出等方法，生产再生制品。在此循环过程中，也可以将那些分拣出的PVG废塑料烘干，然后研磨成再生粒。再生PVC塑料与原生PVC塑料的性质非常接近，而价格却低20%-30%。我国已将回收的废PVC制品(农膜、家具、油瓶、矿泉水瓶、包装膜等)用于制作管材、防雨材料、家庭用具、弹性地板、墙壁装饰板等的原料。

PPR保温管具有容重轻、强度高、绝热、隔音、阻燃、耐寒、防腐、不吸水、施工简便快捷等优异特点，已成为建筑、运输、石油、化工、电力、冷藏等工业部门绝热保温、防水堵漏、密封等不可缺少的材料。

导热系数小：聚氨酯泡沫的导热系数在保温材料中是最低的，因此能使物料的热损失减少到最低限度。

防水、防腐、耐老:

由于聚氨酯泡沫的闭孔率达92%以上,因此,用聚氨酯泡沫作为直埋管道的保温层,不仅可以起保温隔热作用，而且能有效地防止水，湿气以及其它多种腐蚀性液体、气体的浸透，防止微生物的滋生和发展。

聚氨酯保温管以其优良的性能，方便的施工及使用年限长而倍受人们欢迎。

PPR保温管中PPR管材

- 1.良好的柔软PPR管材，管件不易受挤压而变形，即使变形也不破裂，并大大减少接头使用量。
- 2.耐腐蚀 防水结
PR管材，管件的化学性质可以抵抗水中的化学元素侵蚀，同时平滑的内表面可以避免水垢的形成
- 3.耐高温，耐高压 PR管材，管件常温下承受水压力为45千克/平方厘米，管子不变形温度为112摄氏度
- 4.寿命长 PPR管材，管件防老化强，正常作用使命达到50年以上。
- 5.施工简便快速
PPR管材，管件的柔性使得施工变得十分快捷，并容易连接（用热熔机承插连接），安全可靠。
- 6.经济实惠 由于施工简单，不存在与其他工程间的矛盾及影响，缩短工期，施工费用比铜管节省60%，具有优越的经济性。