

XGW-12开闭所_开闭所厂家_东方大华

产品名称	XGW-12开闭所_开闭所厂家_东方大华
公司名称	湖北东方大华电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东方大华 型号:XGW-12
公司地址	湖北省襄阳市襄州区东莞工业园J1栋
联系电话	0710-3331111 18071780008

产品详情

箱式开闭所（户外环网柜）是采用和借鉴国外的先进技术，将10kV开关柜、断路器、负荷开关、电流电压互感器、10kV电源PT、开闭所FTU、RTU、通信控制终端（CCU）、10kV计量及自动抄表、UPS电源及指示及指示仪表等安装调试好装入一个可移动、密封、防潮的箱体内部，从而实现了城市配电网中一、二次系统的集成化、缩短了建设周期，大大地提高了城市电网运行的可靠性。结构特点：o箱体材料可采用不锈钢板、彩钢夹芯板、环保型非金属材料、景观型，厚度不小于2mm，具有很强的抗腐蚀能力；外形美观，结构紧凑,布置合理，可使用30年以上。o箱体表面无紧固件可供拆卸，防盗性好；箱体的防护等级到IP43 D，户外运行，泛泛而谈雨性能好。o箱体顶盖为空气夹层式双层结构，并设有通风口；进风口设在箱体下部，出风口设置在箱体顶部，并隐藏于房檐下面；形成自上而下的空气对流，使箱体具有良好的隔热和通风效果。o外观颜色可根据用户要求进行设计选择，用户可选择与周围环境相融的颜色。开闭所主要技术参数：·额定电压：（kV）12 ·额定电流：（A）630 ·额定频率：（Hz）50 ·额定有功负荷开断电流：（A）630 ·额定闭环开断电流：（A）630 ·额定电缆充电开断电流：（A）10 ·额定短路关合电流（峰值）：（kA）50 ·额定短路耐受电流持续时间（主回路）：（s）3 ·额定短路耐受电流持续时间（接地回路）：（s）2 ·额定短时耐受电流：（kA）20 ·额定峰值耐受电流：（kA）50 ·额定短时工频耐受电压：（kV）42 ·额定雷电冲击耐压：（kV）75 ·回路电阻：（kV） 100