

上海福禄克705，二手福禄克705销售租赁

产品名称	上海福禄克705，二手福禄克705销售租赁
公司名称	上海惠测电子有限公司
价格	4000.00/台
规格参数	品牌:福禄克 型号:705
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄504号520室 (注册地址)
联系电话	15901978527

产品详情

新型的Fluke 705回路校准器是电流回路校准、维修和维护的低成本整体解决方案。其主要特点有：mA源、仿真和测量 0.02% 的精度和 0.001 mA

的分辨率同时显示mA读数和百分比读数可选的步进和斜坡输出提供24V回路电源，进行 mA 测量 0-28 直流电压测量，检查回路电压不开盖即可方便地更换电池紧凑型设计。低成本校准器

如果您希望以非常经济的价格得到功能强大的回路校准器，那么Fluke 705回路校准器是您的最佳选择。

这款功能丰富的校准器可为回路的校准、维护和维修提供：

- 大显示屏，简单按钮界面，使用方便

- 同时显示 mA 和百分比读数，可快速、简便地读取测量结果
- 0.02% 的 mA 准确度
- 按下按钮时，以 25% 的步长进行快速、简便的线性度检查。比传统的旋钮节省大量时间。
- "跨度检查"功能，可快速检查零点和跨度
- 可选慢速、快速斜坡、步进功能，提供连续平滑输出以测试环路和阀滑动。

• 24 V 的内置回路电源，可给变送器供电，并测量其输出，不用携带数字多用表。

- 更换方便的单节 9V 电池

- 0 - 20 mA 或 4 - 20 mA 默认启动模式 安全特性 CSA C22.2 No. 1010.1:1992 技术指标 电流测量 量程：0 至 24 mA 分辨率：0.001 mA 准确度：0.02% 读数 + 2 个最低有效位 输出电流 范围：0 至 20 mA 或 4 至 20 mA 准确度：0.025% 读数 + 2 个最低有效位 驱动能力：1000 @ 24 mA 电流仿真：范围：0 至 20 mA 或 4 至 20 mA 准确度：0.025% 读数 + 2 个最低有效位 扩展的回路电压要求：12-30 V 回路电源 在测量 mA, 24 V 时 电压测量 量程：0 至 28 V DC 分辨率：1 mV 准确度：0.025% 读数 + 2 个最低有效位 环境参数：工作温度 -10 °C 至 55 °C 储存温度 -40 °C 至 60 °C 湿度 (无冷凝) 0 至 90% (0 °C 至 35 °C) ; 0 至 70% (35 °C 至 55 °C) 温度系数 -10 °C 至 18 °C, 28 °C 至 55 °C, 量程的 ±.005%/ °C 安全技术参数 安全 CSA C22.2 No. 1010.1:1992 EMC EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B 最大电压 30 V

机械和一般参数 尺寸 152 x 70 x 41 mm 重量 340g 电池 一节 9V 电池 震动和振动 符合 MIL-T-28800 对 2 类设备的要求 显示电流和满量程的百分比 有自动步进、自动斜坡 有跨度检查