

# 上海福禄克568，二手福禄克568销售租赁

产品名称	上海福禄克568，二手福禄克568销售租赁
公司名称	上海惠测电子有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:福禄克 型号:568
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄504号520室 (注册地址)
联系电话	15901978527

## 产品详情

### Fluke 568 红外接触式点温仪图片

凭借简约的3按钮屏显菜单界面(6种语言)，Fluke 568和566数字激光测温仪使复杂的测量变得异常简便。

只需轻轻按几下按钮，便可快速浏览高级功能以调节发射率、启动数据记录或者开启和关闭警报。

Fluke 568产品技术指标	
红外测温范围	23,58333333 -40 °C 至 650 °C (-40 °F 至 1202 °F) 23,66666667 -40 °C 至 800 °C (-40 °F 至 1472 °F)
红外测温准确度	< 0 °C (32 °F) : ± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1 ° / 1 °C or °F) ; > 0 °C (32 °F) : ± 1% 或 ± 1.0 °C (± 2.0 °F) , 以较大值为准
显示分辨率	0.1 °C / 0.1 °F
红外光谱响应	8 μm 至 14 μm

红外响应时间	< 500 msec	
K 型热电偶输入温度范围	-270 °C 至 1372 °C ( -454 °F 至 2501 °F )	
K 型热电偶输入准确度	-270 °C 至 -40 °C :	$\pm (1\text{ }^{\circ}\text{C} + 0.2\text{ }^{\circ}/1\text{ }^{\circ}\text{C})$ ( -454 °F 至 -40 °F : $\pm (2\text{ }^{\circ}\text{F} + 0.2\text{ }^{\circ}/1\text{ }^{\circ}\text{F})$ )
	-40 °C 至 -1372 °C :	$\pm 1\%$ 或 $1\text{ }^{\circ}\text{C}$ ( -40 °F 至 2501 °F : $\pm 1\%$ 或 $2\text{ }^{\circ}\text{F}$ ) , 以较大值为准
D:S ( 距离与测量光点直径的比率 )	566 :	30:1
	568 :	50:1
激光瞄准	单点激光 < 1 mw 输出 , 2 类 (II) 操作 , 630 nm 至 670 nm	
最小光点直径	19 毫米 ( 0.75 英寸 )	
发射率调节	通过内置普通材料表或数字调节 , 范围为 0.10 至 1.00 , 调幅 0.01	
带日期/时间标记的数据存储	566 :	20 点
	568 :	99 点
PC 接口和电缆	566 :	无
	568 :	USB 2.0 和 FlukeView® Forms 软件
高/低警报	声音和双色视觉警报	
最小/最大/平均值/DIF	是	
显示	98 x 96 像素点阵 , 带有功能菜单	

背光	两个级别，正常背光和适合较暗环境的超亮背光	
触发器锁定	是	
可切换摄氏度和华氏度	是	
电源	23,58333333	2 节 AA/LR6 电池
	23,66666667	2 节 AA/LR6 电池，与电脑配合使用时通过 USB 接口供电
电池寿命	如果连续使用：	激光和背光打开，12 小时；激光和背光关闭，100 小时
操作温度	0 °C 至 50 °C ( 32 °F 至 122 °F )	
存放温度	-20 °C 至 60 °C ( -4 °F 至 140 °F )	
K 型珠式热电偶温度范围	-40 °C 至 260 °C ( -40 °F 至 500 °F )	
K 型珠式热电偶准确度	0 °C 至 260 ° ( 32 °F 至 500 °F ) 温度范围，± 1.1 °C (2.0 °F)；-40 °C 至 0 °C ( -40 °F 至 32 °F ) 温度范围：通常小于 1.1 °C (2.0 °F)	