

# 桌上型油压冲床 轴承压装机

产品名称	桌上型油压冲床 轴承压装机
公司名称	深圳鑫亿液压机械设备有限公司
价格	12500.00/只
规格参数	品牌:台湾鑫亿 型号:xy-103c 销售热线:15889306839
公司地址	深圳市宝安区石岩民营路6号
联系电话	0755-32875686 15889306839

## 产品详情

台式油压机 桌上型压装机 落地式液压冲床

### X-103C系列油压机参数

项目	单位	X-103-3T	X-103-5T	X-103-10T	X-103-15T
公称出力	KN	30	50	100	150
工作面尺寸	MM	350*240	350*240	400*300	400*300
最大上装高度	MM	245	245	300	300
油缸行程	MM	150	150	200	200
轴孔尺寸	MM	φ 25	φ 25	φ 25	φ 30
操作台离地高度	MM	780	780	780	780
马达功率	KW	2.25	2.25	3.75	3.75
电源	V	3相380V	3相380V	3相380V	3相380V
操作模式		手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动

本系列液压冲床广泛适用于各种材料的冲孔,压印,整形,铆接.弯曲,剪切,拉伸,各种小型零部件的压装、装配.是一种多用途压床,  
.该系列压床是一款适用性极强的单轴装配设备,集气压,油压优点为一身,是广大厂商提高质量的优选产品.

## 产品特点:

- 1.该系列液压压床以1-15MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相AC220 60HZ交流电源.总耗电功率不超过3.7KW.
- 2.该系列设备以液体作为介质来传递能量,控制灵活,易实现自动化,运行速度  
匀速平稳,与气压设备相比,速度和压力可调可控,出力调节范围大,独立性强,性能更稳定,能大大提高产品的压装质量。
- 3.设备待机时噪音不超过80分贝.
- 4.采用整体焊接的坚固开式结构,可使机身保持足够的的钢性,同时拥有最方便的操作空间,
- 5.分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置.
- 6.该系列压床的压装行程一般通过计时器,压力开关,位置感应器,或客户本身的模具进行控制
- 7.压装主轴的回升高度,可通过计时器,或位置感应器任意行程范围内调整.
- 8.主轴的下降回升速度匀为3tf为90MM/S, 5tf为75MM/S, 10tf为68MM/S.
- 9.压力、行程、保压时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作 ;
- 10.液压系统内置机架内,外观整洁,轻巧,稳重.
- 11.具有自动计数功能,可也加装测力显示器,可依客户要求定做,
- 12.该系列液压机械出力范围有3tf. 5tf. 10tf. 可选.(1tf=1000kgf=9.8KN)

## 更有专业生产以下产品 :

空压压床;气动热压机;增压压床;油压压床;桌上精密高速冲床;薄膜开关鼓包热压机;矽钢片整平机;压铸件冲边机;液晶保护膜裁切机;转子压装机;油压整形机;小型液压站;四柱三板油压机 ; 快速油压机 ; 落地式油压机 ; 弓形油压机 ; 热压成型机 ; 四柱二板油压机 ; 精密油压机 ; IMD热压成型机;数控油压机