

# 升温设备,双能炉业,鸡舍升温设备

产品名称	升温设备,双能炉业,鸡舍升温设备
公司名称	聊城双能采暖工程有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:双能 型号:CE1028
公司地址	莘县东鲁街道办事处寇庄村村西
联系电话	0635-2168888 18963579561

## 产品详情

### 三、空气新鲜——舒适温暖的养殖环境

热风炉炉膛处的风机，可以吸收室内空气，也可吸收室外的新鲜空气，室内、外的混合空气，通过热能交换，转换成热风后送入室内，有效控制了畜禽舍内的氨气浓度和空气湿度。而该特制风机的风量大小设计恰当，又不致于使室内温度过低，恰好满足了畜禽的饲养要求。供暖和通风在肉鸡养殖上都很重要，却是一对矛盾。通风必然导致舍内温度的降低。用一般的供暖方法，在温度不能满足的情况下，通风根本无从谈起。而热风供暖在加温的同时，实现了换气的作用，虽然不一定达到全部的通风。

### 四、独创的间接加热供暖技术，超级节能，规模化养殖供暖的革命性改变

暖风炉膛将原地炉炉膛周围浪费的热能充分吸收利用，转换成热风，从而提高了热能利用率。燃烧室换热器使用特殊耐火耐高温材料保护，从外观找不到一根加热管（独创），彻底达到了提温迅速并且保温时间长的目标。炉体自带的优质玻璃棉保温层，也最大限度的减少了热量的散失。燃煤在每小时5-15公斤。耗电量约是热风炉供暖方式的60%左右。

应用范围：

家禽和畜牧业：养鸡场、养猪场、养牛场、畜禽养殖等

温室和园艺业：蔬菜储藏、种子房、花艺种植、草菇种植场等

产品广泛用于农业温室大棚、畜禽养殖鸡舍、猪舍加温、木材烘干、茶叶烘干、药材烘干、食品烘干、矿山、厂房加温取暖等。

水垢是养殖热风炉的“百害之首”

是引起养殖热风炉事故的主要原因，其危害性主要表现在：

## (1)浪费大量燃料

因为水垢的导热系数只有钢材的几分之一，所以当受热面结垢后会使得传热受阻，为了保持养殖水暖炉一定的出力，就必须提高火侧的温度，从而使向外辐射及排烟造成热损失。由于养鸡水暖炉的工作压力不同，水垢的类型及厚度不同，所浪费的燃料数量不同，根据试验和计算，水垢的厚度和损耗燃料有如下比例：当水垢厚度 1mm时，浪费燃料5—13%； 2mm时，浪费燃料13—18%； 3mm时，浪费燃料18—26%。

## (2)容易使钢板、管道因过热而被烧损

因为养殖热风炉结垢后，又要保持一定的工作压力及蒸发量，只有提高火侧的温度，但是水垢越厚，导热系数越低，火侧的温度就得越高。一般说来养殖热风炉火侧的温度在900 左右，而水侧的温度在190 左右。当没有水垢时钢板的温度在230 左右，一旦结垢1mm左右，钢板的温度比无垢时提高了140 左右。20#钢板当温度达到315 时，金属的各项可塑性指标开始下降，当达到450 时，金属会因过热而蠕变变形。所以养鸡水暖炉结垢是很容易使金属被烧损的。

烘干热风炉、低热值煤气燃烧器机理、链条炉排送煤机理和国际上广泛采用的原煤燃前集中物理脱硫机理之精华，将其四套极为复杂的设备进行科学解剖、分析和简化并有机地组合成一体。最后，对热风炉进行酸洗可以延长其运行时间，减少强迫停运事件。

做好以上几点并不足以做到万无一失，其他问题还要在使用过程中多多观察，总结，把热风炉风险事故降到最低。配备了燃烧自动控制系统，从而达到了燃烧温度高，火焰长度可以通过混合的程度进行选择，适用炉型种类多，适用行业面广，且火焰较洁净，排放指标全面达到环保标准的效果。生产成本比油、电、天然气低，比煤气发生炉低，企业经济效益好，社会效益好的目标。