

关注深圳小型油压机

产品名称	关注深圳小型油压机
公司名称	深圳鑫亿液压机械设备有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	品牌:台湾鑫亿 型号:xy-103c 销售热线:15889306839
公司地址	深圳市宝安区石岩民营路6号
联系电话	0755-32875686 15889306839

产品详情

X-103C系列油压机参数

项目	单位	X-103-3T	X-103-5T	X-103-10T	X-103-15T
公称出力	KN	30	50	100	150
工作面尺寸	MM	350*240	350*240	400*300	400*300
最大上装高度	MM	245	245	300	300
油缸行程	MM	150	150	200	200
轴孔尺寸	MM	φ 25	φ 25	φ 25	φ 30
操作台离地高度	MM	780	780	780	780
马达功率	KW	2.25	2.25	3.75	3.75
电源	V	3相380V	3相380V	3相380V	3相380V
操作模式		手动/自动	手动/自动	手动/自动	手动/自动

深圳小型油压机系列特点及优点

1：本机采用C型整体去除应力焊接坚固开口式结构，即可使机身保持高强度刚性的同时，还拥有方便的操作空间。

2：双导柱采用高频真空淬火处理可达到抗拉，耐磨之效果。导套采用进口高精度油墨轴承做导向，下压平顺稳定重复精度可达0.02MM,一般普通导柱导套是无法达到的。

3：机械安全部分油缸采用双轴型可调式机械定位，可精确的控制下限位置确保压制产品的厚度，重复精度可达0.02MM。装卸模具之设计简单，方便，快捷。操作面设有红外线安全装置。双手同步操作，急升保护装置。

4：工控部分控制方式分为手动/半自动两种，手动模式方便模具安装校正，半自动模式可控制保压时间，适用于多种产品所需的压制时间要求。

5：液压部分利用差压回路设计，以达到低噪音，快速动作要求。待机时能减少能源消耗，快转慢装置以快速提高工作效率，慢速精确有效的成型产品。冷却系统可保持油温在常温的状态下连续动作。

6：维护保养：油压系统和工控部分及机身独立设置，维护保养简单，方便，快捷。

本机适用于压装，折弯，冲孔，整形，铆合，切边等工艺。

安全守则

一.在操作本机前，请仔细阅读操作守则。

二.工作人员须着装整齐，不可佩戴戒指、手表、珠宝、手链、领带等物品。

三.操作人员须有公司受训或指定才能操作本机械。工作时不得与他人说笑打闹，应谨慎操作。

四.操作机械前，须检查机械的电源及光电护手（各按钮的功能）是否正常。

五.本机械是根据电液原理制造的，要开动、移动、固定等动作。需先注意机械各部门是否调整好，在安装机械时，应使机械接触地面，以防电击之危险。

六.当操作时，请勿触摸机械的连动部件，操作人员需站立在机械前方。

七.当需更换模具（工装）时须关掉电源。

八.当停止操作机械后，请清理工作场地的杂物，请注意机械的保养，定时定期的对机械进行5S工作。

注意：機械的滑塊在運動時，請勿將手或身體任何部位伸入滑塊上下範圍內！

单臂液压机 立式单臂液压机 深圳鑫亿液压制造一心制作最好单臂液压机 用途多多单臂液压机

- 1.资深品牌（专注液压行业15年，老品牌）
- 2.研发优势（多项专利获得，企业沉淀雄厚）
- 3.质量保证（ISO 90012008 国际认证，国内高新企业与深圳高新企业双项拥有者）
- 4.优质材料（产品材料由多家企业供应，质量保证）
- 5.先进技术（始于台湾，国外先进技术，技术保障）
- 6.高效率（实行一对一服务，担高企业反映效率）
- 7.个性定制（具备开发设计能力，客户随心所欲）
- 8.售后服务（1年保修，质量问题24小时内处理）