

D671X气动防结露铝合金蝶阀

产品名称	D671X气动防结露铝合金蝶阀
公司名称	上海乔邑阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海乔邑 型号:D671X
公司地址	上海市奉贤区联合北路215号奉贤工业区
联系电话	13817273199/021-31263567 13817273199

产品详情

精心为您推荐【D671X气动防结露铝合金蝶阀】是由上海乔邑阀门制造有限公司生产销售的，公司常年备有大量库存现货以出厂价直销，我们一直努力为客户提供全套工业阀门的解决方案，让客户购买到物美价廉的产品，欢迎咨询选购！

产品简介

D671X气动防结露铝合金蝶阀

防结露蝶阀|防结露对夹蝶阀主要结构性能参数: 1.传动：手动、蜗轮、气动/电动(带手动)

2.连接：内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对夹式、卡箍、卡套

3.结构：中线式、单偏心、双偏心、三偏心 4.密封：软密封、衬氟等。 5.口径：DN25 DN500

6.温度：-20 120 7.压力：1.0Mpa 8.阀体材料：ADC12 9.介质：水、油品、蒸汽等。

防结露蝶阀|防结露对夹蝶阀产品特点： 1、超轻铝合金阀体扭矩小、使用安装方便、杜绝锈蚀。适用于空调、工业水处理设备有很强的防结露功能。 2、优异持久的密封性能，防结露蝶阀有多层次渐进接触式阀座设计，使阀板在关闭过程中逐渐接触阀座在保证良好的密封性能的同时减少不必要的扭矩，从而延长阀座的使用寿命。 3、扭矩减小实现了驱动装置的轻量化和小型化。

4、独有的阀杆密封环防止流体泄漏。

5、不同材质的阀座适应不同工况，具有良好的防腐和密封性能。

6、球形阀板运动轨迹使得阀门转动灵活自如。 防结露蝶阀原理：由于采用了高性能顶盘材料,能有效地防止阀体部分的温差，隔离了管道内介质的传递,达到了执行器和连接法兰表面无结露。高性能的材料有很多出色的优点:如低吸水性、抗腐蚀性、绝热隔冷性能等,是普通材质蝶阀的4倍。

防结露蝶阀多功能性: D671X气动防结露铝合金蝶阀适用于暖通、中央空调上下水成套设备，广泛应用于：水、气、油、化工、冶炼、能源、造船、电力、石油、水处理、建筑等各行业。

防结露蝶阀标准参数表 类型 EF500 结构长度 JIS GB API 阀门公称口径 40-300mm
顶部法兰标准 国标标准ISO 5211 适用法兰规格 JIS ANSI GB 标准材质 阀体：铝合金
最大工作压力 1.0MPa 阀板：不锈钢 使用温度范围 0-120 EPDM 0-70 NBR
密封圈：EPDM(MBR) 泄漏试验压力 1.1MPa 喷涂规格 聚酯粉体涂料 阀体试验压力
1.5MPa

驱动形式 手柄式、齿轮式、气缸式、电动式

上海乔邑阀门为您提供优质的【D671X气动防结露铝合金蝶阀】产品和完善的售后服务，如需订购本产品，请提供口径、压力、材质等详细参数！本文中所有的文字、图片、数据仅供参考，若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情，请联系我们！