

SD643H气动伸缩蝶阀

产品名称	SD643H气动伸缩蝶阀
公司名称	上海乔邑阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海乔邑 型号:SD643H
公司地址	上海市奉贤区联合北路215号奉贤工业区
联系电话	13817273199/021-31263567 13817273199

产品详情

上海乔邑阀门制造有限公司是【SD643H气动伸缩蝶阀】生产厂家，备有大量现货以出厂价销售！公司恪守“质量第一、诚信经营”的宗旨，为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务，欢迎咨询选购！

一、气动伸缩蝶阀产品特点：

- 1、设计新颖、合理、结构独特、重量轻、操作方便、启闭迅速；
- 2、SD643H气动伸缩蝶阀除了能作调节和截流作用、补偿管道温差所产生的热胀冷缩功能外，还能为安装更换、维修阀门提供方便。
- 3、密封部位可调节更换、密封性能可靠等特点。

二、气动伸缩蝶阀选用标准：

设计标准:GB/T12238-1989

法兰连接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9113.2-2000 ; GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000

压力试验:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999

三、气动伸缩蝶阀主要零件材料：

--	--

零件名称	材料
阀体	铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢
蝶板	铸钢、合金钢、不锈钢、铬
密封圈	橡胶、聚四氟、聚内脂、不
阀杆	2Cr13、不锈钢、铬钼钢
伸缩管	铸铁、铸钢、不锈钢、铬
填料	柔性石墨

四、气动伸缩蝶阀主要技术参数：

公称口径	DN (mm)	50 ~ 2000		
公称压力	PN (MPa)	0.6	1.0	1.6
试验压力	强度试验	0.9	1.5	2.4
	密封试验	0.66	1.1	1.76

	气密封试验	0.6	0.6	0.6
适用温度	80			
适用介质	空气、水、蒸气、煤气、油品等。			
驱动形式	手动、蜗杆蜗轮传动、气传动、电传动。			

五、气动伸缩蝶阀主要外形尺寸：

公称 口径	外形尺寸(参考值)							法兰尺寸和螺栓孔尺寸(标准值)								
	H	H1	设计 最大 长度	设计 最小 长度	设计 长度	A	B	0.6MPa				1.0MPa				1.6MPa
								D	D1	D2	n-d	D	D1	D2	n-d	
50	80	309	186	156	171	180	200	140	110	88	4-14	165	125	99	4-18	165
65	95	337	190	160	175	180	200	160	130	108	4-14	185	145	118	4-18	185
80	98	347	198	166	182	180	200	190	150	124	4-18	200	160	132	3-18	200
100	114	373	228	188	208	180	200	210	170	144	4-18	220	180	156	3-18	220

125	128	405	240	201	220	180	200	240	200	174	3-18	250	210	184	3-18	250
150	139	440	246	206	226	270	280	265	225	199	3-18	285	240	211	3-22	285
200	174	512	265	219	242	400	425	320	280	254	3-18	340	295	266	3-22	340
250	215	593	295	240	267	400	425	375	335	309	12-18	395	350	319	12-22	405
300	245	747	308	254	282	450	560	440	395	363	12-22	445	400	370	12-22	460
350	270	802	327	272	300	450	560	490	445	413	12-22	505	460	429	16-22	520
400	305	991	368	308	338	535	580	540	495	463	16-22	565	515	480	16-22	580
450	325	1037	370	310	340	535	580	595	550	518	16-22	615	565	530	20-22	640
500	360	1127	392	332	362	535	580	645	600	568	20-22	670	620	582	20-22	715
600	445	1377	441	375	408	570	660	755	705	667	20-26	780	725	682	20-30	840
700	505	1496	460	400	430	750	850	860	810	772	24-26	895	840	794	24-30	910
800	560	1584	499	445	475	750	950	975	920	878	24-30	1015	950	901	24-30	1025

900	630	1676	520	460	490	750	550	1075	1020	978	24-30	1115	1050	1001	28-30	1125
1000	680	1760	500	530	565	900	750	1175	1120	1078	28-30	1230	1160	1112	28-30	1250
1200	795	2018	675	571	623	1000	925	1405	1340	1295	32-33	1455	1380	1328	32-33	1485
1400	900	2363	760	683	722	1000	925	1630	1560	1510	36-36	1675	1590	1530	36-42	1685
1600	1100	2723	860	770	815	1000	925	1830	1760	1710	40-36	1915	1820	1750	40-42	1930
1800	1124	2844	930	830	880	1100	980	2045	1970	1718	44-39	2115	2020	1950	44-42	2130
2000	1292	3127	1020	920	970	1100	980	2265	2180	2125	48-42	2325	2230	2150	48-42	2345

上海乔邑阀门为您提供专业的【SD643H气动伸缩蝶阀】解决方案，如有任何疑问，我们将尽心尽力为您解答！本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情，请与我们联系！