

上海出售3196 二手日置3196租赁销售

产品名称	上海出售3196 二手日置3196租赁销售
公司名称	上海惠测电子有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	品牌:日置 型号:3196
公司地址	上海市金山区廊下镇漕廊公路6825弄504号520室 (注册地址)
联系电话	15901978527

产品详情

日本日置 HIOKI3196电力质量分析仪

电力质量分析仪 HIOKI 3196电能质量分析仪监测及记录电力质量，当问题出现时分析它产生的原因
电力质量故障诊断功能最全面的仪器 测量功率因数，突升，突降，闪变 谐波分析到50次 高频瞬态测量
检测及波形显示 HIOKI 3196电能质量分析仪4电流通道及4电压通道

HIOKI 3196电能质量分析仪基本参数	
接线方式	单相二线，单相三线，三相三线，三相四线
电压量程	通道1，通道2，通道3 150/300/600V 通道4：60/150/300/600V(AC),60/600V(DC)
电流量程	9660：50/100A，9661：50/500A，9667：500/5000A， 9669：1000A
测量方法	瞬态过电压：2MHz/s 数学计算：256点/周期 谐波/间谐波： 2048点/10周期(50Hz)，2048点/12周期(60Hz)

测量功能	1.瞬态过电压 2.电压突升，电压突降，电压中断 3.频率，电压，电流，电压/电流峰值，有功/无功/视在功率，功率因数,DPF 4.电压不平衡率，电流不平衡率 5.谐波电压/电流/功率，间谐波电压/电流，谐波电压/电流相位角，总谐波/间谐波失真 6.IEC闪变(Pst,Plt) / V10(日本)
内存	13MB
接口	PC卡(闪存ATA卡/至528MB)，RS-232C，LAN(10BASE-T)，HTTP服务器功能
电源供应	9458 AC电源转换器或9459电池组
体积及重量	298宽 × 215高 × 67厚mm，2.0kg
附件	电压线(1套)，AC电源转换器(1)，肩带(1)

选件：

电流测量 (3196不能单独使用，测量时需要1个或1个以上电流传感器)
9660 钳形电流传感器 100 A AC
9661 钳形电流传感器 500 A AC
9669 钳形电流传感器 1000 A AC
9667 可弯曲式钳式传感器 5000 A AC
9694 钳形电流传感器 5 A AC
9290-10 钳形电源转换器 1000 A AC
电压测量

9264-01 连线适配器 用于3相3线

9264-02 连线适配器 用于3相4线

PC通讯器

9642 LAN 电缆 (5m长)

9626 PC卡32MB(FA用)

9627 PC卡64MB(FA用)

9726 PC卡128MB(FA用)

9727 PC卡256MB(FA用)

9728 PC卡512MB(FA用)

其他选件

9458 AC电源转换器 (已包括)

9459 电池 (已包括)

9339 携带盒 携带软包

9340 携带盒 携带硬箱(防水, 防尘)

9624 PQA HiVIEW PQA-查看软件

9624-10 PQA HiVIEW PRO 高性能PQA-查看软件

打印机

9670 打印机

9671 AC电源转换器（用于9670）

9237 记录纸 (80mm × 25m , 4卷)

9638 RS-232C 连接电缆(3196-9670)