

# 硫氧镁发泡剂，菱镁发泡剂

产品名称	硫氧镁发泡剂，菱镁发泡剂
公司名称	枣庄东方正明机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省枣庄高新区复元三路北首东方正明机械厂
联系电话	18863286322

## 产品详情

### 硫氧镁（硫酸镁、氧化镁）类系列制品专用发泡剂

我公司对硫氧镁水泥力学性能差，易开裂、易翘曲变形、耐水性能差等特点以及制作硫氧镁制品工艺的不同要求，特开发了两种不同用途的硫氧镁专用发泡剂，先将它们的具体用途及特点简单介绍如下：

一、 东方正明硫氧镁发泡剂：该种发泡剂最具优势就是高稳泡性能，从发泡剂里面打出的泡沫，不论是严寒的冬季还是炎热的夏季，其稳泡性能可以达到36小时不完全消泡，所以利用其这种有益的性能，结合硫氧镁水泥反应速度比较这一特点，将其应用到发泡硫氧镁制品里面，可以起到非常重要的作用；而且该种发泡剂是我们结合国内大部分硫氧镁门芯板生产厂家特殊生产工艺的要求，而研发的一种新型发泡剂；在硫氧镁发泡门芯板的生产过程中，将该种发泡剂加入到硫氧镁胶泥材料中，所做产品在初凝固之后，经过液压机压平之后，产品表面仍然坚硬如初；

具体表现为：

- 1、发泡倍数高，其发泡倍数可达到35倍；
- 2、稀释倍数高：1公斤发泡剂可兑水20—80公斤。
- 3、含水率低：每升发泡剂仅仅32克；
- 4、稳定性高：1小时的沉降距不超过5CM；夏季40度高温，将所发泡沫放置在室外，其稳泡性可达10小时以上不完全消失；
- 5、沁水率低：1小时沁水率不超过70%。
- 6、耗用量低：每生产1立方的防火门芯板常用量约0.8kg—1.2kg(生产密度300kg)左右。
- 7、泡沫细密且大小均匀，孔径在0.1-0.6mm，泡沫损耗小。

- 8、所做产品垂直高度可达3米，不踏模；
- 9、所做产品密度最低可以做到150公斤/立方；其他密度可以根据实际生产情况进行调节；
- 10、所做产品具有憎水功能；