

复合板生产线，聚苯颗粒复合板生产线

产品名称	复合板生产线，聚苯颗粒复合板生产线
公司名称	枣庄东方正明机械设备有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:东方正明 型号:ZM
公司地址	山东省枣庄高新区复元三路北首东方正明机械厂
联系电话	18863286322

产品详情

生产规模：国内复合轻质墙板厂家质量有保证，能满足工程供应厂家规模多以20-36万平米或以上年产量生产规模，因原材料配套供需及外貌出口需求等因素中大规模厂家多分布在沿海省市和内地大中城市。

一、产品说明

东方正明（ZM）聚苯颗粒夹芯轻质墙板是针对现代高层建筑、生态住宅、框架结构和低层建筑而研发生产的隔墙轻质条板，它的诞生标志着墙体材料的更新换代，在墙体材料的现代化方面取得了一个新的飞跃。本品的诞生取代了传统的砌块工艺，以全新的节能利废建筑理念和优异的性能满足现代建筑对墙体材料的要求。

东方正明（ZM）聚苯颗粒夹芯轻质墙板是由双面高强硅钙板与轻质集料芯体组成，经过特殊工艺处理后加工而成，具有轻质、薄体、高强度、隔声隔热、防水防潮、抗震保温、耐冻、耐老化、耐冲击等优点，同时本品可钉可锯、可开槽、无污染、施工便捷，能大大减少墙面装饰面积，减小主体结构荷载、增大实用空间，很大程度上节约了工程成本。

东方正明（ZM）聚苯颗粒夹芯轻质墙板不仅可广泛用于各类高、多层建筑的非承重墙体，也可作装饰面板、消防隔墙使用，操作简单，大方美观。

三、ZM轻质条板的性能及特点：

ZM轻质墙板是以水泥硅钙板作面板，以低碱水泥混凝土作芯板，通过将两者强力复合处理而成的轻质隔墙板材。产品制造依据建筑工业行业标准——《JG/T169-2005 建筑隔墙用轻质条板》，产品质量符合建筑工业行业标准——《JG/T169-2005建筑隔墙用轻质条板》。

（一）产品的物理力学性能指标

序号	项目	指标	板厚60mm	板厚90mm	板厚120mm	1	抗冲击性能 / 次	5	5	52	抗弯破坏荷载 / 板自重倍数	1.5	1.5	1.53	抗压强度 / Mpa	3.5	3.5	3.54	软化系数	0.80	0.80	0.805	面密度 kg / m ²	70	90	110	6	含水率 a / %	12 / 10 / 87	干燥收缩值 / mm / m	0.6	0.6	0.68	吊挂力 / N	1000	1000	1000	9	空气声隔声量 / Db	30	35	40	10	耐火极限 / h	1	1	11	1	传热系数 b / w / m ² .k——	2.0
----	----	----	--------	--------	---------	---	-----------	---	---	----	----------------	-----	-----	------	------------	-----	-----	------	------	------	------	-------	-------------------------	----	----	-----	---	-----------	--------------	----------------	-----	-----	------	---------	------	------	------	---	-------------	----	----	----	----	----------	---	---	----	---	----------------------------------	-----

六、服务方式

提供技术配方，生产工艺流程等技术资料；

提供生产设备，含相关辅助设备和配件；

派技术员上门安装、调试设备，直至生产出合格产品；

提供隔墙板安装、施工相关技术；

提供产品检测报告复印件；

免费提供更新换代技术；

设备免费维修一年，长期提供技术支持。