

移动式车底安检系统 车底安检系统

产品名称	移动式车底安检系统 车底安检系统
公司名称	上海韵兴工业自动化设备有限公司安徽分公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:上海韵兴华娟 型号:VS-YX-2M
公司地址	安徽省桐城市经济开发区电商大厦905
联系电话	0556-6098911 18055628226

产品详情

移动式车底安检系统

车底安检系统

车底安检系统价格

技术参数:

移动式车底成像设备

ccd 分辨率：2048 像素

ccd 像元尺寸：14(?m) × 14(?m)

最大行扫描速率：18khz（黑白）或 9khz（彩色）

数据速率：40mhz（黑白）或 80mhz（彩色）

尺寸：550mm × 360mm × 85mm

检测车速：<30km/h

底盘图像分辨率(车速 30km/h 时)：最高分辨率优于 0.5mm/

像素

视场角度：优于 160°

照明：led，30w（等效于 350w 卤素灯）；寿命：50000h

底盘图像数据接口：以太网 100baseT/1000baseT

供电：dc12v 6a

防护等级：ip66

环境温度：- 10°C ~ + 60°C

重量：大约 12 kg

电源及场景视频服务器

场景视频分辨率：cif、4cif

场景通道数：最大 2 路（可定制扩展到最大 4 路）

场景图像压缩算法：h264

场景图像数据传输：以太网 100baseT/1000baseT

供电输出：dc12v，最大 6a

供电：ac220v，150w

环境温度：- 10°C ~ + 55°C

系统主机

底盘成像显示时间：<1 秒

底盘存储或载入时间：<1 秒

车牌识别模块（选配）：1 路

底盘图像存储格式：vsbmp（兼容标准 bmp 图像格式）、jpeg

操作系统：windows xp、windows vista、windows 7

显示分辨率：自动适应各种显示分辨率

主机软件：vsm100.gige.os

其它：

安装时间：<15 分钟

便携箱：设备（车牌摄像机除外）装放在一个拉杆便携箱内

总重量：大约 33kg

笔记本电脑技术指标要求：

操作系统：32 位 windows xp、 windows vista、 windows 7

内存： 2g

cpu：性能应优于 intel 酷睿双核，主频 1.66g

磁盘分区数量： 4

若您想了解更多产品的相关信息及其他情况，

请致电联系：上海韵兴华娟，

联系电话是：18055628226.

联系qq是：3306386750.