

光学滤光片超声波清洗机

产品名称	光学滤光片超声波清洗机
公司名称	深圳市威固特洗净设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威固特
公司地址	深圳市龙华区大浪街道浪口社区大浪南路435号 宝龙工业区B栋
联系电话	13602568395 13602568395

产品详情

型号：vgt-4048fs

产品特点

- 1、设备采用进口压电晶体换能器，功率强劲、性能稳定。
- 2、功率调制、多频率超声波组合、既能强力清洗，又能精细清洗。
- 3、人机界面操作，可全自动上下料，plc或单片机机械手运行，快速、安全、稳定，清洗效果均一。
- 4、除锈、去氧化膜、磷化、清洗一次性处理完成。
- 5、可设高压喷淋、喷砂、鼓泡、抛动、溢流、旋转、真空等辅助清洗，以达到最佳清洗效果。
- 6、水基或溶剂环保清洗剂，高纯度纯水漂洗，符合环保要求。
- 7、清洗液温度可任意调节，清洗篮科学设计，增加清洗效果。
- 8、蒸汽冷冻干燥等，干燥工艺与国际接轨。

应用范围

设备可靠性可以满足大生产要求和零件表面清洁度要求的不断提高，这两方面的作用使得超声波清洗在电镀前脱脂、抛光后清洗抛光膏、涂装前除油除锈等都是很理想的方法。

五金冲压件超声波清洗机可广泛应用于航空、铁路系统生产及维修，汽车摩托车制造行业如齿轮、曲轮、齿轮箱、油泵油嘴配件、轴承、制动器、燃油过滤器、减震器、火车轮对、阀门（210阀、103阀、gk阀等）列车空调机组、柴油发动机组、机车散热器、轻工业如空调、冷柜、冰箱中的压缩机、钟表零部件等，精密纺织器材、喷丝嘴、珠宝行业的首饰、表面处理行业如机械五金零部件电镀。非金属机箱体涂覆等，军工企业的军用产品器材的清洗与防护等，其他五金如精密模具、灯饰、锁具、刀具、餐具等。

技术参数

超声波功率：2.4kw

超声波频率：28k/40khz

换能器数量：48个

电源电压：三相五线380v