

## 耐高温耐磨防喷溅套管，高压油管套管

产品名称	耐高温耐磨防喷溅套管，高压油管套管
公司名称	河南昂拓节能材料有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:昂拓 型号:AT8811 导热系数:0.035
公司地址	2106277969@qq.com
联系电话	13837156904

## 产品详情

### 耐高温耐磨防喷溅套管，高压油管套管

### 高压油管耐高温套管，高压油管耐磨套管，高压油管防喷溅套管

河南佰路悍机械工业有限公

司自行研发的高压油管耐高温套管

是传统石棉与陶瓷制品的理想升级品，全部采用SGS机构认证的环保材料，对人体无毒害

，不会产生任何过敏反应。

高压

油管耐高

温套管，高压油管

耐磨套管，高压油管防喷溅套管

结构更科学，从外层的耐温、耐磨、阻燃、隔热到夹层的防水、防油气、绝缘，再到内层的耐温、保温、阻燃作用，极大的提高了产品在高温区的防护效果，延长了高温设备的连续工作时间，起到节能降耗，减少企业的运营维护成本。

高压油管耐高温套管，高压油管耐磨套管产品详情：

产品材质：	高蓬松性玻璃纤维，进口优质硅橡胶
产品规格：	6mm— 130mm
工作温度：	连续工作温度为260 ，1090 的温度下可承受5 - 10分钟，1650 的高温下则可承受15~30秒。
应用功能：	<ol style="list-style-type: none"><li>1、能阻挡高温熔融物的喷溅和火焰的热辐射。</li><li>2、避免人员遭受高温管路的灼伤。</li><li>3、阻挡热量的流失，节能降耗。</li><li>4、防潮、防油、防水、防污染。</li></ol>

高压油管防 喷 溅套 管 应用范围：	广泛适用于冶金、石化、电力、汽车等行业，包覆软管、油管及缆线等。
--------------------------------	----------------------------------

高压油管耐高温套管，高压  
油管耐磨套管

主要规格： 6 9 15、 20、 25、 30、 35、 40、 45、  
50、 55、 60、 65、 70、 75、 80、 90、 100、 110、  
120、 130mm等系列，特殊规格可以订制，颜色以红为主。

公司：河南昂拓节能材料有限公司

固话：0371-69138326

手机：15515939813

传真：0371-69138083

网址：<http://www.ontroop.com>