

42crmo冷拔圆钢42crmo冷拉圆钢新行情

| | |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 42crmo冷拔圆钢42crmo冷拉圆钢新行情 |
| 公司名称 | 聊城市舜业金属制品有限公司 |
| 价格 | 3500.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:舜冶 型号:42crmo 规格:6-560 |
| 公司地址 | 聊城市开发区汇通物流园 |
| 联系电话 | 0635-8215458 0635-8218485 15266455558 |

产品详情

42crmo冷拉圆钢-聊城市舜冶金属制品有限公司主营产品介绍-冷拉圆钢

42crmo冷拉圆钢也称为42crmo冷拔圆钢、42crmo冷拉元钢、42crmo冷拉园钢、42crmo光圆，是冷拉型钢的一种。

42crmo冷拉圆钢的用途极为广泛，其中以圆钢经常被用于机械加工原材料，加工成机械零件、配件，五金工具，汽车配件，标准件，紧固件 普通轴类，机械制造，轻工，五金，标准件，自行车，汽车，摩托车，纺织机械，变压器等其他机械行业。

42crmo冷拉圆钢现货规格

| 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 现货 |
|------|--------|-----|----|------|
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 3.0 | 1 | 2.34 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 3.2 | 5 | 1.28 |
| | | | | |

| | | | | |
|------|--------|------|---|------|
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 3.5 | 5 | 3.62 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 4.0 | 5 | 1.59 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 4.5 | 3 | 4.81 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 5.0 | 6 | 3.66 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 6.0 | 7 | 2.98 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 5.5 | 2 | 5.21 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 6.3 | 6 | 1.75 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 7.0 | 3 | 2.64 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 7.5 | 7 | 5.34 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 8.0 | 电 | 3.69 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 8.5 | 0 | 6.35 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 9.0 | 6 | 4.21 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 9.5 | 3 | 3.66 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 10.0 | 5 | 5.06 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 10.5 | - | 3.85 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 11.0 | 8 | 1.96 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 11.5 | 2 | 2.45 |
| | | | | |

| | | | | |
|------|--------|------|---|------|
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 12.0 | 1 | 3.61 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 13.0 | 5 | 2.58 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 14.0 | 4 | 4.63 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 15.0 | 5 | 2.35 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 16.0 | 8 | 1.98 |

| 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 现货 |
|------|--------|------|----|------|
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 17.0 | q扣 | 0.81 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 18.0 | 1 | 4.34 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 19.0 | 2 | 0.28 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 20.0 | 1 | 1.52 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 21.0 | 7 | 3.62 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 22.0 | 4 | 0.59 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 24.0 | 9 | 1.63 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 25.0 | 5 | 4.75 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 26.0 | 9 | 2.64 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 28.0 | 3 | 3.19 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 30.0 | 1 | 2.08 |

| | | | | |
|------|--------|------|----|------|
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 32.0 | 传z | 5.34 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 34.0 | 8 | 2.06 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 35.0 | 3 | 3.22 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 36.0 | 3 | 1.68 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 38.0 | 0 | 2.46 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 40.0 | 1 | 3.51 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 42.0 | 1 | 2.62 |
| 冷拔圆钢 | 42crmo | 45.0 | 4 | 3.44 |

冷拉圆钢理算公式及理论重量

圆钢：每米重量=0.00617*直径*直径(螺纹钢和圆钢相同)

| 直径 (d) 毫米 | 每米重量 (公斤) |
|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| 3.0 | 0.056 | 5.3 | 0.173 | 9.0 | 0.499 | 17.0 | 1.78 | 32.0 | 6.31 | 53 | 17 |
| 3.2 | 0.063 | 5.5 | | 9.5 | 0.556 | 18.0 | 2.00 | 34.0 | 7.13 | 55 | |
| 3.4 | 0.071 | 5.6 | 0.193 | 10.0 | 0.617 | 19.0 | 2.23 | 35.0 | 7.55 | 56 | 19 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|-------|------|-------|------|------|------|-------|----|----|
| 3.5 | 0.076 | 6.0 | 0.222 | 10.5 | 0.680 | 20.0 | 2.47 | 36.0 | | 60 | 22 |
| 3.8 | 0.089 | 6.3 | 0.245 | 11.0 | 0.746 | 21.0 | 2.72 | 38.0 | 8.90 | 63 | 24 |
| 4.0 | 0.099 | 6.7 | 0.277 | 11.5 | 0.815 | 22.0 | 2.98 | 40.0 | 9.87 | 65 | |
| 4.2 | 0.109 | 7.0 | 0.302 | 12.0 | 0.888 | 24.0 | 3.55 | 42.0 | 10.87 | 67 | 27 |
| 4.5 | 0.125 | 7.5 | 0.347 | 13.0 | 1.04 | 25.0 | 3.85 | 45.0 | 12.48 | 70 | 30 |

联系方式：0635-8218485 15266455558

0635-8215458 15553672637

传真：0635-8330114

<http://i.youku.com/u/videos> 视频网站可看货

<http://www.16mnyuangang.com/>

<http://www.20gyuangang.com>

<http://www.yuangangjg.com/>

<http://www.tjxyyg.com/>

<http://www.tjhfyg.com/>

<http://www.20crygxs.com/>

<http://www.trykyy.com/>

<http://www.crmnsi.com/>

42crmo冷拉圆钢-特性

该钢强度低，韧性、塑性和焊接性均好。抗拉强度为355-500mpa，伸长率 24%。

正火可促进该钢球化，细化大块状先共析铁素体，改进小于160hbs毛胚的切削性能。

42crmo冷拉圆钢-加工工艺

下料-锻造模胚-退火-机械粗加工-冷挤压成型-再结晶退火-机械精加工-渗碳-淬火、回火-研磨抛光-装配。

42crmo冷拉圆钢-工艺规范

正火规范:温度920-950 ，出炉空冷。硬度131-156hbs。

冷压毛胚软化处理规范：温度700~720 ，保温时间8~15h，以50~100 /h的冷速，随炉降至温度 550~600 ，出炉空冷。处理前硬度 143hbs，处理后硬度 131hbs。

淬火规范：温度910 ± 10 ，10%nacl盐水冷却。

42crmo冷拉圆钢-应用范围

- 1、锯齿锁紧垫圈冲模：该冷冲模用于冲压硬度为179-217hbs的65mn钢带，原采用t10钢，硬度48-50hrc，使用寿命小于1500次；后采用cr12mov钢，硬度48-50hrc，使用寿命小于3000次；而采用淬火后不回火直接使用的20号钢后，硬度46-48hrc，使用寿命高达3-4万次；
- 2、冷挤压冲头，重载冷镦冲头，10-25mm中厚钢板冲孔冲头，直径小于 6mm的小冲头，可用于奥氏体钢、弹簧钢、高强度钢板的中小型冲头。
- 3、小型高寿命冷冲剪工具。
- 4、粉末冶金压模。

42crmo冷拉圆钢与42crmo圆钢区别

冷拉圆钢是一种精度很高的圆钢，材质是经过“调质”处理的，可以直接用来做轴，不需要再加工的2、对应的普通圆钢，就是我们常见的用于建筑的圆钢，供应的热处理状态是“正火”，无论是尺寸精度还是材质都是普通级别的。不管是冷拉圆钢或是圆钢其形状都是圆形的,但是冷拉圆钢表面很光滑,尺寸精度很高,它的机械性能高,由于尺寸精度高不经加工可直接使用.

42crmo冷拉圆钢执行标准

执行标准: gb/t3078-2008，国标