

日本进口水准仪B40

产品名称	日本进口水准仪B40
公司名称	济南鑫凯广达测绘仪器销售中心
价格	1300.00/台
规格参数	索佳:B40 拓普康:AT-B4
公司地址	济南历下区甸新东路18号
联系电话	15168850217 13455138906

产品详情

索佳产品系列提供有型号齐全各式自动安平水准仪来满足用户的特殊需求。各型号自动安平水准仪均采用设计独特的磁阻尼摆式补偿器，确保其卓越的精度和高稳定性。B20·B30·B40等型号均具备IPX4级良好的防水性能。

型号	B20	B30	B40
望远镜			
镜筒长度	215mm		
放大倍率	32X	28X	24X
物镜孔径	42mm	36mm	32mm
分辨率	3"	3.5"	4"
视场角	1?20	1?25	
(100m远处)	(2.3m)	(2.5m)	
最短视距	0.2m (从望远镜前端)		
	0.3m (从仪器中心)		
成像	正像		
分划板	楔形	十字	
视距加常数	0		
视距乘常数	100		
调焦旋钮	双速	单速	
粗瞄准	筒式		枪式
物镜遮光罩	伸缩式	—	
精度(每公里往返测标准差)			
不使用测微器	0.7mm	1.5mm	2.0mm
使用测微器	0.5mm	—	

补偿器				
类型		磁阻尼摆式补偿器		
精度		0.3 ”	0.5 “	
补偿范围		± 15		
圆水准器				
灵敏度		10 / 2mm		
圆水准器观察镜		棱镜	平面镜	
水平度盘				
直径		103mm		
刻划		1?/1gon		
其它				
水平微调		双侧循环微调		
防水等级		IPX6 (IEC60529:2001)		
工作温度		-20~+50		
尺寸	宽度	130mm		
	长度	215mm		
	高度	140mm		135mm
重量		1.85kg	1.7kg	