

现货上门安装、双头全自动打端机、伺服配置

产品名称	现货上门安装、双头全自动打端机、伺服配置
公司名称	上海晶途电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:晶途 型号:KS-R2 重量:280kg
公司地址	嘉定区胜辛南路500号11幢2315室
联系电话	021-39545663 15821658882

产品详情

上海晶途电子有限公司多年来致力于 [端子机](#) 的研发及生产，我们的产品主要包括：全自动单头端子机，全自动双头端子机，全自动双线并打端子机，全自动穿护套端子机，全自动排线端子机，全自动沾锡端子机，半自动剥皮打端机，半自动排线端子机，[静音端子机](#)等。

如需要咨询更多信息，请联系上海晶途电子有限公司客服人员：

上海晶途电子有限公司

地址：上海市嘉定区黄渡镇春意路277号E栋3楼 免费咨询热线：4000039210

吴小姐：15821658882（邮箱：wu@kingsing.sh）罗小姐：18001646887（邮箱：luo@kingsing.sh）

传真：021-39190165 QQ：2109613263

网址：www.caixianji.com

www.duanziji.com

功能特色：

1) 本机为双头全自动端子机，可自动裁线、剥线并在两头压接端子(也可以单头压接端子，另一头只剥线)。2) 采用OTP卡式模具，模具更换容易，横送端子、直送端子、旗形端子等均适用。

技术参数：

适用线材：AWG16 - AWG30 裁线长度：50mm - 9999.9mm

剥线长度：线头最大10mm，线尾最大14mm 公差范围：±0.1mm 端子机出力：1.5 - 2.0Ton

端子机行程：30mm（可订做40mm）端子机电机功率：550W 显示屏：5.7英寸触摸屏 速度：4000条/时

传感器：电线有无、电线松紧、端子有无、背纸回收、切断深度等 需要气压：0.4MPa - 0.7MPa
适用电压：220V 50Hz 产品净重：280Kg 外形尺寸：1100 × 700 × 1650mm

选配功能：

- 1) 如果对加工精度有极高的要求，可以将切刀马达更换为伺服电机，端子机更换为铸件端子机。
- 2) 可加装扭线器，实现一头打端子，另一头扭线（扭线的一侧不能压接端子）。
- 3) 可为散装端子订做振动盘，实现散装端子的全自动送料。
- 4) 如果加工长线，例如总长超过80mm的线材，可加装输送带。
- 5) 两个端子机均可加装压力监测系统，精确监测每个端子的压力，压力异常时自动停机并报警。
- 6) 可订做自动穿护套系统，可在端子压接前自动把绝缘套穿在线上，压接端子后将绝缘套卡在端子上。