

# 特斯林网眼布高频焊接机

产品名称	特斯林网眼布高频焊接机
公司名称	无锡赛典高频电子设备有限公司
价格	135000.00/台
规格参数	品牌:赛典 型号:SD-GP5-K1
公司地址	无锡市锡山经济开发区芙蓉中三路99号(高新科技园祥云4座)
联系电话	0510-83781412

## 产品详情

特斯林网眼布高频焊接机的工作原理：是利用高周波（高频机）机器上下极之间的高频变化的磁场，促使塑料件内部分子运动摩擦产生热量，然后借助机器压力和配套模具作用下达达到熔接定型的效果。特斯林网眼布高频焊接机,是高频加热技术在塑料包装领域的一种应用，是塑料热合的首选设备。

特斯林网眼布高频焊接机的机器特性：

详情请咨询：15251444196 孙经理 QQ:1289215627

- (1) 周率稳定；采用国际工业波段27.12MHZ，输出周率稳定，符合国际工业波段标准。
- (2) 输出力强：低损耗同轴振荡器，同调调谐器，输出力强缩短熔接时间，提高产量。
- (3) 安全性能；无论是突然遇到停电还是停气时，机器都是静止状态，不会突然上升或下降；提高工人操作安全问题。
- (4) 高速同调器；依产品的大小和物料厚度调节，能大大地降低必要之熔接时间，提高机器之生产量。
- (6) 加固式机架；平稳耐用。
- (7) 加热功能；适用不同产品加工需要。
- (8) 进口配件；重要的配件均适用日本、韩国、美国以及台湾的正牌电子原件。
- (9) 左右推盘操作；适用于较大尺寸的塑料（塑胶）产品热合焊接或者封口。

特斯林网眼布高频焊接机技术规格 Technique specifications

机型	SD5-H1 SD8-H3
高周波功率	5000W 8000W
电源电压	220V/380V 50/60HZ
频率	27.12MHZ 13.56MHZ
输入功率	8KVA 15KVA
整流器	SILICON DIODE矽二极管
振荡管	7T85RB 7T69RB
最大压力	350kg 500kg
电极间隔	160~200MM
焊头活动尺寸	175MM 200MM
上电极尺寸	200 350 400 600
下电极尺寸	400 600 600 800
温控范围	30~200 可调Adjustable
熔接时间	0~10S可调Adjustable
产能	4000times/8h
净重	280kg 330kg
外形尺寸	1000 660 1730 1000 720 1860

赛典高频电子有限公司，热烈欢迎有需要客户来电咨询、洽谈。

总经理电话：15152255128--13961848933 吕经理 QQ:820112151 微信号：13961848933

销售部电话：15152245070--15251444195 孙经理 QQ:1289215627 微信号：15152245070

公司传真号：0510-83781412

公司网址：<http://www.cnhanjieji.cn>

地址：常州市武进区鸣凰镇沟南工业园沟南路10号

我厂视质量为生命，以诚信为根本，秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则，与多家企业建立了长期的合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务，我厂愿为广大客户提供优质的服务！