

供应防火阻燃布,特氟龙高温布

产品名称	供应防火阻燃布,特氟龙高温布
公司名称	泰兴市立普特高分子材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:立普特 型号:1
公司地址	泰兴市根思路29号
联系电话	0523-87758276 18994633965

产品详情

特氟龙高温布简介【材质】 特氟龙（聚四氟乙烯） 玻璃纤维

公司可以提供自然棕色及黑色的[特氟龙高温布](#)，厚度从0.08毫米到1.00毫米。【特性】

----用于低温-196℃，[特氟龙高温布价钱](#)

高温360℃之间，具有耐气候性、抗老化。经实际应用，如在250℃高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少。 ----耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。【应用】

----抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；[特氟龙高温布厂家](#)

根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等。

----电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板板。

----微波垫片、烤炉片、食品烘干；

----建筑膜材：各种运动场所的顶篷、车站亭篷、阳伞、景观篷等。

----用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等。

立普特高分子材料有限公司在特氟龙高温布、[特氟龙胶带](#)

、硅橡胶应用技术领域，通过多年的积蓄，先后成功研发并生产：PTFE高温布、PTFE胶带、PTFE网格输送带、[特氟龙焊布](#)、粘合机带、硅胶布、特氟龙网格输送带等耐高温、防腐、防火产品。

????

??	??	??	????	??	????	????
9008BJ	?	0.08mm	1250mm	170 g/m ²	130/120N/cm	-140?360?
9013BJ	?	0.13mm	1250mm	275 g/m ²	220/190N/cm	-140?360?

9013Y	?	0.13mm	1250mm	290 g/m ²	220/190N/cm	-140?360?
9018AJ	?	0.18mm	1250mm	395 g/m ²	330/250N/cm	-140?360?
9018BJ	?	0.18mm	1250mm	415 g/m ²	330/250N/cm	-140?360?
9025AJ	?	0.25mm	2800mm	490 g/m ²	410/330N/cm	-140?360?
9025BJ	?	0.25mm	2800mm	510 g/m ²	410/330N/cm	-140?360?
9035AJ	?	0.35mm	3200mm	660 g/m ²	560/445N/cm	-140?360?
9035BJ	?	0.35mm	3200mm	680 g/m ²	560/445N/cm	-140?360?
9040AJ	?	0.40mm	3500mm	780 g/m ²	820/500N/cm	-140?360?
9040BJ	?	0.40mm	3500mm	820 g/m ²	820/500N/cm	-140?360?
9065AJ	?	0.65mm	4000mm	1150 g/m ²	1080/750N/cm	-140?360?
9090AJ	?	0.90mm	4000mm	1550 g/m ²	1500/1250N/cm	-140?360?