

手动单梁行车、手动单梁起重机

产品名称	手动单梁行车、手动单梁起重机
公司名称	山东天力重工集团有限公司 销售部
价格	10000.00/台
规格参数	起重机类型:单梁起重机 品牌:威利特 型号:SDQ
公司地址	中国 山东 新泰市 新泰市羊流工业园区
联系电话	86 0538 7431131 15092803679

产品详情

起重机类型	单梁起重机	品牌	威利特
型号	SDQ	最大起重量	10 (t)
额定载重量	10 (t)	最大提升高度	6 (m)
额定起重力矩	100000 (kNm)	最大回转速度	3 (r/min)
跨度	10.5 (米)	工程机械种类	起重机械

sdq型手动单梁起重机 sdq-3型手动单梁起重机适用于无电源的仓库、车间、电站等场所检修设备、吊装吊具物品使用。可同手动单轨小车和手拉葫芦配套使用。起重设备sdq-3型手动单梁起重机基本参数：起重量：1-10吨 跨度：5-14米 起升高度：2.5-12米

sq型手动双梁起重机

sq型手动双梁起重机用于搬运量不大，且不甚讲究效率和速度的无电源仓库、车间或检修设备等处

钢丝绳电动葫芦的主要组成部分包括：减速器，运行机构，卷筒装置，吊钩装置，联轴器，软缆电流引入器，限位器等。钢丝绳电动葫芦是工厂、矿山、港口、仓库、货场、商店等常用的起重设备之一，是提高劳动效率。改善劳动条件的必备机械。

钢丝绳电动葫芦提升速度是8米/分,提升重量在0.5吨到10吨.钢丝绳的长度可以根据客户要求定做。钢丝绳电动葫芦产品特点：重量轻、体积小、结构紧凑、品种规格多、运行平稳，操作简单，使用方便。它们可以在同一平面上做直的、弯曲的、循环的架空轨道上使用，也可以在以工字钢为轨道的电动单梁、手动单梁、桥式、悬挂、悬臂、龙门等起重机上使用。cd1型电动葫芦广泛应用在工厂、货栈、码头、电站、伐木场等场合，是起升搬运物品，最理想的起重设备。

起重量：500-1000-2000-3000-5000-10000-16000-20000kg 起升高度：6、9、12、18、24、30(m)

机构工作级别			m3						m3				
结合次数		次/时	120						120				
起重电机	型号		zd132-4						zd141-4				
	额定功率	千瓦	4.5						7.5				
	额定转速	转/分	1380						1400				
	额定电流	安	11						18				
运行电机	型号		zdy112-4						zdy121-4				
	额定功率	千瓦	0.4						0.8				
	额定转速	转/分	1380						1380				
	额定电流	安	1.25						2.4				
基本尺寸	固定式a型	l	毫米	930	1033	1136	1342	1548	1754	1052	1157	1262	1472
		l"	毫米	451	554	657	863	1069	1275	485	590	695	905
		f"	毫米	890						1014			
		b"	毫米	264						320			
		?	毫米	25						32			
			毫米	18						20			
		a	毫米	240						270			
		g	毫米	343						401			
		h	毫米	175						203			
	电动小车式	l1	毫米	205						228			
		l2	毫米	-		350	556	762	968	-		465	675
		f	毫米	961		1064				1177		13	
		bmax	毫米	935						1067			
固定式(a)型总重		公斤	230	245	260	290	320	350	350	365	380	410	
电动小车式(d)型总重		公斤	300	320	360	390	420	450	460	475	530	560	

型号规格			cd110-6	cd110-9	cd110-12	cd110-18	cd110-
起重量		吨	10				
起升高度		米	6	9	12	18	24
起重速度		米/分	7				
运行速度		米/分	20				
钢丝绳	绳径	毫米	15.5				
	规格(gb1102-74)		6x37-15.5				
	长度	米	34	46	58	81	105
运行轨道	工字钢型号(gb706-88)		25a-63c				
	最小曲率半径	米	2.5	3.0	3.5	4.5	6.0
电源	额定电压	伏	三相交流380				
	额定频率	赫兹	50				
机构工作级别			m3				
结合次数		次/时	120				
起重电机	型号		zd151-4				
	额定功率	千瓦	13				

	额定转速	转/分	1400						
	额定电流	安	30						
运行电机	型号		zdy121-4						
	额定功率	千瓦	0.8x2						
	额定转速	转/分	1380						
	额定电流	安	2.4x2						
基本尺寸	固定式a型	l	毫米	1421	1602	1783	2145	2507	
		l"	毫米	769	950	1131	1493	1855	
		f"	毫米	1081					
		b"	毫米	376					
		?	毫米	38					
			毫米	25					
		a	毫米	338					
		g	毫米	493					
	h	毫米	255						
	电动小车式	l1	毫米	228					
		l2	毫米	450	502	683	1045	1407	
		f	毫米	1350					
		bmax	毫米	1067					
	固定式(a)型总重		公斤	590	635	700	840	970	
电动小车式(d)型总重		公斤	850	890	960	1100	1230		