

供应ov聚合物沥青桥面防水涂料

产品名称	供应ov聚合物沥青桥面防水涂料
公司名称	爱迪斯（中国）有限公司
价格	面议
规格参数	爱迪斯:14 HC-71:85 14:52
公司地址	广州市白云区钟落潭镇良田工业园
联系电话	020-62928771 13724804102

产品详情

[OV聚合物沥青桥面防水涂料](#)

Edith waterproof

AIDISI

一、产品简介 由于桥梁（含立交桥）在建造公路和城市道路中的投资比例大，造价很高，因此要求设计使用年限要长，一般要求达到50年以上。而预应力混凝土桥面渗水，特别是冬季化冰盐水的渗漏对负弯距区的结构及预应力钢丝的腐蚀则成为桥梁结构的主要病害之一，其结果将严重影响桥梁的耐久性。再由于混凝土长期处于干湿交替循环的状态下，其自身的耐久性不容乐观，一般会出现碱、骨料反应、炭化反应、氯盐腐蚀及桥面板渗漏水带来的表面白化，造成桥面产生塑裂。针对以上问题，我公司在经过长期研究之后开发了一种以复合离子型乳化沥青、橡胶、树脂改性剂为主要原料构成的单组份水乳型防水涂料——OV聚合物沥青桥面防水涂料。

二、产品特点

1. [OV聚合物沥青桥面防水涂料](#)为水乳型产品，属绿色环保型，正是遵循城市交通发展的方向；
2. OV聚合物沥青桥面防水涂料类型、技术指标及力学特性均区别于一般的建筑防水材料，其耐高温性能必须达到140~160℃，因其上面要铺装沥青砼（140~160℃）；
3. OV聚合物沥青桥面防水涂料成膜快、抗剪切强度及粘接强度高、抗裂强度高、延伸性大；
4. OV聚合物沥青桥面防水涂料冷施工，操作安全简便。

三、适用范围 1. 高架、立交桥面的[防水](#)； 2. 也可用于建筑物（屋面、地下室等）防水；

3. 还可用于各种化工管道、墙壁的防腐。

四、施工方法 1. 基层面要求无垃圾、无浮灰、可冲洗后施工（不积水即可）；2. 使用前将产品搅拌均匀，用高速喷雾机对桥面进行喷涂，也可用刷冷涂，第一涂用量为1Kg / m²左右，第二涂用量也为1Kg / m²左右，成膜总厚度可达1mm。

五、注意事项 1. 温度低于5℃ 或雨天（预计施工后12小时内有雨）时不得施工；
2. 涂料应在0℃ 以上的通风干燥处贮存，防止日光暴晒以及严防冰冻；
3. 成膜养护一天后即可摊铺沥青混凝土；

Edith waterproof

六、注意事项 1. 温度低于5℃ 或雨天（预计施工后12小时内有雨）时不得施工；
2. 涂料应在0℃ 以上的通风干燥处贮存，防止日光暴晒以及严防冰冻；
3. 成膜养护一天后即可摊铺沥青混凝土； 4. 涂膜未完全干燥不得开放交通。

七、爱迪斯防水优势： 1、爱迪斯防水厂家直销，防水材料性价比最高； 2、广州爱迪斯防水承接了各种大中型铁路、桥梁、建筑、隧道等防水工程项目，技术实力雄厚，是一家集[防水材料](#)的研发、生产、施工于一体的现代化防水企业；
3、交货便捷，公司实力雄厚，有充足的货源，缩短交货期；

订购注意事项：

- 1、产品支持网上订购，价格不含税不含运费，承诺质量保证，签订供销合同，下单即可备货发货；
- 2、请备注好具体产品型号，以便我们及时为您寄发您所需要的产品；
- 3、如有特殊要求，请在订购产品时备注；
- 4、若已经有设计单位为您指定型号，请按照型号直接联系我们的服务热线进行订购；
- 5、当使用的场景非常复杂，需要施工时，请联系我们的服务热线，为您提供更好的服务。