PARKER派克EU 型活塞杆密封

产品名称	PARKER派克EU 型活塞杆密封
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:PARKER 型号:EU1828P5008
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克EU 型活塞杆密封

气缸中活塞杆用EU型气动活塞杆密封/防尘圈综合具有了三项功能：密封、防尘、固定。

单一部件成型和特殊聚氨酯材料的使用可提供以下优点：

- 不会腐蚀，由于混合式定位/防尘圈放弃了使用不必要的附加环形夹。
- 不会产生灰尘角落，由于防尘圈唇部特殊设计。
- 低摩擦力和高工作寿命——由于采用了平衡的密封唇部几何结构加以配合使用抗磨，高弹性，耐用的聚氨酯材料。
- 经初始装配润滑后，即使使用在干燥和无油空气中也具有很长的使用寿命。

应用范围：

工作压力：≤ 16 bar

工作温度：-35至+80°C

低温材料为P5009，在更高的温度条件下，使用E9型。

表面速度：≤ 1 m/s

介质：润滑过的空气以及干燥和无油空气(经初始装配润滑后)。

材料：

EU 型活塞杆密封/防尘圈由94 邵 A 聚氨酯材料组成，经我们工厂加工后以保持其坚固稳定的质量。此材料与其它商业性聚氨酯材料相比的优点在于它的高抗磨损性、良好的耐压力和更宽的温度范围。

安装/拆除

顺着凹进的环形槽，EU 型活塞密封防尘圈被推进沟槽里。在装配中，避免唇部被锐边损伤。

若有特殊要求(温度，速度，用于水、HFA液、HFB液等介质中)请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

订货号	d*D*H/L
EU1219P5008	12*19*10/12
EU1205P5008	12*20*10.7/12
EU1222P5008	12*22*10.7/12
EU1424P5008	14*24*10.7/13
EU1626P5008	16*26*10.7/13
EU1826P5008	18*26*10.7/13
EU1828P5008	18*28*10.7/13
EU2029P5008	20*30*10.7/13
EU2205P5008	22*32*11.2/14
EU2535P5008	25*35*11.2/14
EU3040P5008	30*40*11.2/14
EU3242P5008	32*42*11.2/14
EU4050P5008	40*50*11.2/14
EU4555P5008	45*55*12.2/15
EU5060P5008	50*60*12.2/15
EU6375P5008	63*75*13/16

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密

封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！