

PARKER派克MK气动活塞密封

产品名称	PARKER派克MK气动活塞密封
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:PARKER 型号:MK5043P5010
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克MK气动活塞密封

MK 型 ULTRATHAN 气动活塞密封件集成了导向和缓冲功能，可用做带或不带永久磁环的气缸活塞密封。当用于带永久磁环的活塞时，磁环被包裹于MK 型导向密封件内。MK 型活塞密封件用于气缸时具有下列优点：

- 特殊设计的密封唇结构提高了密封可靠性，同时降低了摩擦力。
- 作为活塞密封件，MK 同时可提供导向功能。由于其结构形状，MK 不可用于承受主要的径向力或用于长行程活塞。
- 从 32mm 缸径开始的减压沟槽设计，达到最佳功能效果。
- 带通风道的一体式缓冲设计，为气缸提供机械缓冲。
- 由端位缓冲的特殊结构设计，达到最优活塞密封效果。
- 经大量应用证实的聚氨酯材料，带来更长的工作寿命。
- 同时适用于干燥空气或含润滑油的空气。
- 不对称的沟槽结构，确保密封件在活塞上紧密的安装保持力。
- 凹入式的保持沟槽，使安装更简单。

- 一体式设计，在一个元件上集成密封，导向，缓冲三种功能，减少了零部件数量。
- 最大程度地缩小了安装空间。

应用范围：

工作压力：12bar

工作温度：-30 至 +80

表面速度：1m/s

介质：

含润滑油的空气以及干燥空气和无油空气 (装配初始润滑后)

材料：

标准材料：P5010 聚氨酯材料 (硬度 90 Shore A)

低温应用：P5075 聚氨酯材料 (硬度 80 Shore A)

高温应用：V3664 氟橡胶材料 (硬度 85 Shore A)

类型1：D<32mm

订货号 D*d*H

MK1206P5010 12*6*5.9

MK1608P5010 16*8*5.9

MK2010P5010 20*10*5.9

MK2510P5010 25*10*6.15

类型2：D>32mm

MK3225P5010 32*25*7.15

MK4033P5010 40*33*7.65

MK5043P5010 50*43*7.65

MK6353P5010 63*53*9.9

MK8070P5010 80*70*10.9

MKA090P5010 100*90*13.15

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！