

PARKER派克V6缓冲密封圈

产品名称	PARKER派克V6缓冲密封圈
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:PARKER 型号:V62404N3578
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

产品详情

PARKER派克V6缓冲密封圈

V6缓冲密封圈专门用于气缸中的缓冲矛。由于其独特的设计，该密封圈具有如下优点：

- * 该密封件起单向阀作用，无需再使用单向阀。
- * 沟槽尺寸与O形圈尺寸相近。
- * 易于安装。
- * 沟槽尺寸小，形状简单。
- * 持续稳定的缓冲性能。

应用范围

用于气缸的末端缓冲

工作压力：16bar*

工作温度：-30 至+80

表面速度： 1m/s

*已考虑过缓冲过程中的峰值。

介质：润滑过的或干燥无油气体(经初始润滑后再装配)。

材料

标准材料：N3578，丁晴橡胶(邵氏硬度 75A)

低温材料：N8613，丁晴橡胶(邵氏硬度 80A)

高温材料：V3839，氟橡胶(邵氏硬度 90A)

安装

用于缓冲矛($\varnothing d$)我们推荐表面光洁度在 $R_t = 2$ 到 3 微米，沟槽底部($\varnothing D H11$)不应超出表面光洁度 $R_t = 10$ 微米。

若有特殊要求(温度，速度，用于水、HFA液、HFB液等介质中)请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

以上数据是在标准材料和标准介质下测得的。具体的使用温度范围需根据应用条件而定。

订货号 $d * D * L$

V61004N3578 10*18*4.8

V61204N3578 12*20*4.8

V61404N3578 14*22*4.8

V61604N3578 16*24*4.8

V61804N3578 18*26*4.8

V62004N3578 20*28*4.8

V62204N3578 22*30*4.8

V62404N3578 24*32*4.8

V62504N3578 25*33*4.8

V62605N3578 26*36*6

V62805N3578 28*38*6

V63005N3578 30*40*6
V63205N3578 32*42*6
V63405N3578 34*44*6
V63505N3578 35*45*6
V63605N3578 36*46*6
V63805N3578 38*48*6
V64005N3578 40*50*6
V64505N3578 45*55*6
V65005N3578 50*60*6
V65507N3578 55*69*8.4
V66007N3578 60*74*8.4
V66507N3578 65*79*8.4
V67007N3578 70*84*8.4
V68007N3578 80*94*8.4
V6A007N3578 100*114*8.4
V6B007N3578 110*124*8.4

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！