

# PARKER派克Z5气动活塞密封

产品名称	PARKER派克Z5气动活塞密封
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:PARKER 型号:Z54033N3578
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

## 产品详情

PARKER派克Z5气动活塞密封

Z5是将两个U形密封和导向面合为一体的双向气动活塞密封。

用于气动设备时，该设计具有以下优点:

- 在活塞和缸体间无金属接触，从而防止摩擦，尤其是在轻金属和塑料缸体之间。
- 通过优化密封唇口的几何形状，保持润滑油膜，以及合适的材料的选择，故运行平稳。
- 用于无油干燥的空气时，经初始润滑后提供较长的使用寿命。
- 相同沟槽，亦可使用单作用气缸密封Z7。
- 易于装配在一体式活塞中。

由于几何形状特殊，应避免用于有侧向载荷的工况中。

应用范围

工作压力：16bar

工作温度-30 至+80

表面速度：1m/s

介质：润滑过的空气及初始润滑后的无油干燥的空气。

## 材料

标准材料：

N3578，丁晴橡胶，硬度约为邵氏75 A

低温材料：

N8602，丁晴橡胶，硬度约为邵氏70 A

高温材料：

V8550，氟橡胶，硬度约为邵氏80 A

## 安装

Z5系列气动活塞密封件可通过拉伸很容易地装在一体式活塞中。

应确保所有边缘都已去毛刺，以避免损坏密封件。

若有特殊要求(温度,速度,用于水,HFA液,HFB液等介质中)请与本公司的咨询服务部联系，以便向你推荐合适的材料和结构。

以上数据是在标准材料和标准的介质下测得的，具体的使用温度范围需根据应用条件而定。

订货号      D\*d\*H

Z51610N3578    16\*10\*10.5

Z51812N3578    18\*12\*10.5

Z52014N3578    20\*14\*10.5

Z52518N3578    25\*18\*12

Z52822N3578    28\*22\*10.5

Z53023N3578    30\*23\*12

Z53225N3578    32\*25\*12

Z53528N3578    35\*28\*12

Z54033N3578    40\*33\*12

Z54538N3578 45\*38\*12  
Z55043N3578 50\*43\*12  
Z55446N3578 54\*46\*13  
Z56353N3578 63\*53\*17  
Z56356N3578 63\*56\*12  
Z57007N3578 70\*62\*13  
Z57666N3578 76\*66\*18  
Z58070N3578 80\*70\*18  
Z58067N3578 80\*72\*13  
Z5A088N3578 100\*88\*21  
Z5A089N3578 100\*90\*16  
Z5C511N3578 125\*113\*15  
Z5C513N3578 125\*113\*21  
Z5D017N3578 130\*120\*17  
Z5E028N3578 140\*128\*21  
Z5F014N3578 150\*140\*17  
Z5G045N3578 160\*145\*26  
Z5L085N3578 200\*185\*26

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！