

# PARKER派克Z8型气缸密封

产品名称	PARKER派克Z8型气缸密封
公司名称	北京市中兴利得科技有限公司
价格	20.00/件
规格参数	品牌:PARKER 型号:Z83023N3580
公司地址	北京市丰台区花乡郑王坟万柳桥南97号8号楼3107室
联系电话	010-80255281 18911854566

## 产品详情

### PARKER派克Z8型气缸密封

Z8型气缸密封是气缸活塞用和阀用的一种唇形密封件。它要求小的沟槽尺寸并可与本公司的Z4型气动U形圈互换。Z8型标准系列相应于符合ISO 3320以及CETOP RP 52P、RP 43P、RP 53P标准的缸径。

Z8型唇形密封的特殊结构用在气动设备上时有以下

优点：

- 安装沟槽小，密封性能好。
- 由于有保持润滑膜的最佳密封唇口的几何形状，还由于选用了在气动设备上证明是很适合的SFR合成橡胶材料，因而运行非常平稳。
- 结构小，因而静、动摩擦都很低。
- 适用于干燥空气和无油空气中。装配时的初始润滑对长的工作寿命起着重要的作用。
- 唇形密封结构保证着应有的功能。
- 易于装入密封沟槽中。
- 还适用于有缓冲作用的气缸。

应用范围

工作压力： 16 bar

工作温度：-20 至+80 N3580 (标准材料)

-35 至+80 聚氨酯P5007

表面速度： 1 m/s

介质：含油润滑的空气以及初始润滑后的无油空气。

## 材料

标准材料：N3580，丁晴橡胶，硬度约为邵氏A75。

低温材料：N8602，丁晴橡胶，硬度约为邵氏A70。

高温材料：V8550，氟橡胶，硬度约为邵氏A80。

标准材料：P5007，聚氨酯，硬度约为邵氏A82。

低温材料：P5075，聚氨酯，硬度约为邵氏A80。

## 安装

Z8系列气动活塞密封件可通过拉伸很容易地装在活塞的沟槽中。应确保所有边缘都已去毛刺，以避免损坏密封件。

在无润滑的情况下，必须保证缸筒内壁有完整的润滑膜。这必须在装配前做到，以保证工作寿命。推荐使用F2型活塞导向带。

若有特殊要求(温度，速度，用于水、HFA液、HFB液等介质中)请与本公司的咨询服务部联系，以便向您推荐合适的材料和结构。

订货号 D\*d\*H/L

Z80415N3580 4\*1.5\*1.5/2

Z80504N3580 5\*2.5\*1.5/2

Z80630N3580 6\*3\*2/2.5

Z80750N3580 7.5\*4.9\*2/2.5

Z80804N3580 8\*4\*2.55/3

Z80806N3580 8\*4.8\*2.3/2.7

Z80810N3580	8*5.45*2.3/2.8
Z81003N3580	10*3*3.5/4
Z81006N3580	10*6*2.55/3
Z81106N3580	11*6*2.55/3
Z81207N3580	12*7*2.55/3
Z81030N3580	13*8*2.55/3
Z81421N3580	14*8*2.55/3
Z81509N3580	15*9*2.55/3
Z81610N3580	16*10*2.55/3
Z81611N3580	16*11*2.55/3
Z81812N3580	18*12*2.55/3
Z82014N3580	20*14*2.55/3
Z82115N3580	21*15*2.55/3
Z82216N3580	22*16*2.55/3
Z82418N3580	24*18*3.25/3.5
Z82519N3580	25*19*3.25/3.5
Z82822N3580	28*22*3.25/3.5
Z83022N3580	30*22*3.25/3.5
Z83023N3580	30*22.5*4.8/5.2
Z83224N3580	32*24*3.25/3.5
Z83527N3580	35*27*3.25/3.5
Z83628N3580	36*28*3.25/3.5
Z83729N3580	37*29*3.25/3.5
Z83818N3580	38*30*3.25/3.5
Z84032N3580	40*32*3.25/3.5
Z84234N3580	42*34*3.25/3.5

Z84522N3580 45\*37\*3.25/3.5  
Z85042N3580 50\*42\*3.25/3.5  
Z85205N3580 52\*42\*4.25/4.5  
Z85705N3580 57\*50.5\*3.25/3.5  
Z85816N3580 58\*48\*4.25/4.5  
Z86353N3580 63\*53\*4.25/4.5  
Z88070N3580 80\*70\*4.25/4.5  
Z89080N3580 90\*80\*4.25/4.5  
Z8A090N3580 100\*90\*4.25/4.5  
Z8C505N3580 125\*105\*8.25/8.5  
Z8F113N3580 150\*130\*8.25/8.5  
Z8G014N3580 160\*140\*8.25/8.5  
Z8L018N3580 200\*180\*8.25/8.5  
  
Z80804P5007 8\*4\*2.55/3  
Z80807P5007 8\*4.8\*2.55/3  
Z81006P5007 10\*6\*2.55/3  
Z81207P5007 12\*7\*2.55/3  
Z81260P5007 12.6\*7.5\*2.55/3  
Z81610P5007 16\*10\*2.55/3  
Z82014P5007 10\*14\*2.55/3  
Z82519P5007 25\*19\*3.25/3.5  
Z82520P5007 25\*19\*4/4.5  
Z82822P5007 28\*22\*3.25/3.5  
Z83021P5007 30\*21\*2.75/3.2  
Z83224P5007 32\*24\*3.25/3.5

Z84032P5007 40\*32\*3.25/3.5

Z85042P5007 50\*42\*3.25/3.5

Z86353P5007 63\*53\*4.25/4.5

Z88070P5007 80\*70\*4.25/4.5

Z8A090P5007 100\*90\*4.25/4.5

Z8C505P5007 125\*105\*8.25/8.5

Z8G014P5007 160\*140\*8.25/8.5

Z8L018P5007 200\*180\*8.25/8.5

北京市中兴利得科技有限公司专业经销美国派克PARKER密封件。

PAREKR液压系列密封类型：防尘圈A1、A5、A6、A8、AD、AF、AG、AH、AM、AY，活塞杆密封B3、BS、BA、BD、BR、BU、C1、CR、M2、M3、OD、ON、JS、Q3、R3；活塞密封B7、C2、CQ、CP、KR、M4、OE、OG、OK、CT/Y3、ZW、ZX、JK、ZC、ZP、导向元件F1、F2、F3、FC、FR,旋转密封OR、OQ、RS、RI等。

PARKER气动系列密封类型：防尘圈A2；气动活塞杆密封C1、E5、E8、E9、EL、EM、EP、EU、Z9、EF、ET；气动活塞密封C2、E4、MK、OA、PZ、Z5、Z7、Z8、DE、DK、DP、EK、DR；缓冲密封件PP、V6型等及O型圈。美国原装正品，产品齐全，备有库存，价格优惠。欢迎来电订购！