

黑色绝缘垫价格

产品名称	黑色绝缘垫价格
公司名称	石家庄欧能电力器具有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北石家庄市长安区白佛村白佛大街113号
联系电话	15369373439

产品详情

绝缘胶垫又称为绝缘毯、绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘胶垫、绝缘橡胶垫等是广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用用于配电设施地面的铺设，起到一个绝缘的效果，而配电室、配电站这些场所，往往关系着人们的正常生活和社会的正常生产，一旦出现安全事故，非常容易造成巨大的人身安全损失和财产安全损失，因为雨季下雨量较大，绝缘防护工作就更加重要了，相应的对绝缘胶垫的要求也比较高而且需求量比较大。由于绝缘胶垫性能会随时时间、温度的变化，耐压性能会随之减弱，电力部门严格要求：对绝缘胶垫定期检测，不符合标准的要及时更换，最好是一年一检，三年一换保证工作人员在安全的环境下工作施工。绝缘胶垫颜色分为黑色、红色及绿色(注：其他颜色均可定制)，常规规格为3-12mm×500-2000mm，也可按客户要求定长、定重。

绝缘胶垫规格：

- (1)按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
- (2)按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫
- (3)按厚度可分为：3mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.
- (4)宽度有;1米,1.2米,1.5米 标准宽为1m,一卷的长度分为5米和10米长。

绝缘胶垫技术参数：

1.按照电压等级可分为：

- (1)5KV绝缘胶垫技术参数：厚度3mm;颜色红，黑，绿;比重：5.5KG/m²
- (2)10KV绝缘胶垫技术参数：厚度5mm;颜色红，黑，绿;比重：9KG/m²
- (3)15KV绝缘胶垫技术参数：厚度5mm;颜色红，黑，绿;比重：9KG/m²

(4)20KV绝缘胶垫技术参数：厚度6mm;颜色红，黑，绿;比重：11KG/m²

(5)25KV绝缘胶垫技术参数：厚度8mm;颜色红，黑，绿;比重：14.5KG/m²

(6) 30KV绝缘胶垫技术参数：厚度10mm;颜色红，黑，绿;比重：18KG/m²

(7) 35KV绝缘胶垫技术参数：厚度12mm;颜色红，黑，绿;比重：21.6KG/m²

绝缘橡胶垫工艺及成型：

绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

5 使用范围及存储注意事项：

1、广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。

2、应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

石家庄欧能电力设备有限公司生产绝缘胶垫采用原生胶生产研制而成，产品不含次胶、废胶、回收胶，产品无刺鼻异味，绝缘性能好，质量可靠，使用寿命长，工频耐压达到国家标准，平展性好，物理性能稳定。

公司名称：石家庄欧能电力器具有限公司

联系人：白经理

电话：15369373439

邮箱：1326128777@qq.com

公司网址：<http://www.97956.com> <http://www.ondl.com.cn> <http://www.ounengdianli.com>