

铸铁底阀H42X-6_DN15-DN500

产品名称	铸铁底阀H42X-6_DN15-DN500
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:H42X-6 口径:DN15-DN500 压力:0.6-1.0Mpa
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

产品详情

我们致力于生产高品质的产品，以增进产品的竞争力，使我们的产品得到认可。我们的产品必须在品质、价格、服务等方面兢兢业业。让顾客感到及时、周到、满意、友善是我们的骄傲以及我们的精神。

一、简介：

铸铁底阀H42X-6

由阀体,阀瓣,阀盖,衬套,密封圈等零件组成,水源的水从阀盖进入阀体.在流体的压力作用下,阀瓣打开,当示停后出口管内
的压力将阀瓣迅速
关闭,液体将不会倒回水源,起到了畅通抽水又节约水能损失的作用。底阀
有法兰连接和螺纹连接，是一种节约能源的阀,一般安装在水泵水下吸管的底端.限制水泵管内液体返回水源,起着只进不出的功能.阀盖上有多个进水口和加强筋,起到了不易堵塞,主要应用在抽水的管路上.水道和支承的作用。

二、铸铁底阀（H42X型）主要零部件材料

零件名称	材料
阀体、阀盖、阀瓣	HT200 WCB 304 316

密封圈	13r金属
垫片	石棉板

三、铸铁底阀主要连接、外形尺寸

H42X-6/10								
压力	公称通径 DN(mm)	H	D	D1	D2	Z-d	适用介质	适用温度
PN6	32	105	120	90	70	4- 14	水、油、液体	不锈钢 150
	40	110	130	100	80	4- 14		
	50	125	140	110	90	4- 14		
	65	150	160	130	110	4- 14		
	80	175	185	150	128	4- 18		
	100	190	205	170	148	4- 18		
	125	240	235	200	178	8- 18		
	150	280	260	225	202	8- 18		
	200	360	315	280	258	8- 18		

供应：升降式底阀、井底阀、吸水阀、滤水阀、莲蓬头等

注：可根据不同工况选择不同结构长度、制造标准、阀体材质、压力等级、连接方式、公称口径等，需

提供铸铁底阀H42X-6

最新性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们的销售、技术工程师，电话：0519-85504455/13951223144黄工-江苏博纳阀门厂。