

青岛羽毛球场地PVC塑胶运动地板

产品名称	青岛羽毛球场地PVC塑胶运动地板
公司名称	青岛艺欣园装饰材料有限公司
价格	35.00/m ²
规格参数	品牌:东兴 型号:荔枝纹 厚度:4.5mm
公司地址	山东省青岛市李沧区九水东路156号盛世源装饰城E-18
联系电话	18763000811 18266652950

产品详情

羽毛球场地地板是由PVC耐磨层、玻璃纤维加强层和PVC发泡缓冲层组成。100%纯PVC耐磨层，经防老化和紧固技术处理，耐磨耐压，使用寿命可达15年。玻璃纤维加强层起到稳定场地尺寸、延长使用寿命的作用，使地板永不收缩，性能更加稳定，使运动员发挥出更好的水平。

羽毛球场地材料建议：

对于中高档羽毛球馆场地，我们建议选用选择绿色4.5mm荔枝纹/皮纹运动地板，或绿色4.5mm磨砂或绿色4.5mm磨砂运动地板。专业运动地板的性能，更高的性价比无疑是中高档室内羽毛球球馆的最佳选择。

羽毛球场地规格：

据国际羽联规定，白线以内（含白线）区域均为球场。白线至界限区域为外球场，界限以外设施则称之为附属设施。

(一) 羽毛球标准场地尺寸

一片标准的羽毛球场地，占地面积应不小于106.5m²（长15米、宽7.1米），其中画线区域的主赛场标准尺寸为长13.40米单打场地宽5.18米、双打场地宽6.10米。球场四周2米以内、上空9米以内不得有任何障碍物。场地线得颜色最好是白色、黄色或其他容易辨别得颜色。场地上得画线得宽度均为4厘米所有场地线都是它所确定区域得组成部分。

(二) 地面

比赛场地一般采用PVC塑胶运动地板，pvc塑胶运动地板的弹性滑涩程度适中。

(三) 灯光

比赛应在场地四周比较暗得环境中进行因此赛场上空得灯光至关重要。一般灯光得设计和布局有两种方法:一种是自炽灯泡安装在每一球场得两侧网柱得上空;另一种是荧光灯挂在与球场边线平行并且长度一样得地方。为避免自然光线得干扰场馆内应挂上窗帘场地上得照度要求达到500~750勒克斯。

(四) 羽毛球网标准

羽毛球网长6.10米、宽76厘米，为优质深色的天然或人造纤维制成，网孔大小在15-20毫米之间，网的上沿应缝有75宽的双层白布（对折而成），并用细钢丝绳或尼龙绳从夹层穿过，牢固地张挂在两网柱之间。标准球网应为黄褐色或草绿色。网柱高1.55米，无论是单打或双打，两根网柱都应分别立在双打场地边线的中点上。正式比赛时，球网中部上沿离地面必须为1.524米高，球网两端高为1.55米。球网的两端必须与网柱系紧，它们之间不应该有缺缝。

pvc运动地板的优势：

1) 稳定性

羽毛球地板产品结构中添加了1000D的玻璃纤维补强网和特殊网格布纤维加强层，保证了本产品运动过程中尺寸的稳定性及牢固性，并起到了自动补强作用。

2) 牢固性

羽毛球运动地板发泡层底面用纹路，合理的重量能在场地铺开结合人工用滚地筒将地板与地面接触间的空气排出，形成相对真空状态，更加具有附着力，在运动时更具有稳定性。

3) 舒适性

羽毛球运动地板表面经特殊处理，与灯光亮度吻合，不会吸光和反光刺眼，能更好的保护运动员的眼睛，不易产生疲劳，总厚度达4.5mm，配以适当发泡底层为缓冲层，使其更具有减震性和反弹。有效地减轻了运动员的腿部冲击力，脚感舒适，更好的避免了运动损伤，提高运动员水平的发挥。

4) 耐久性和耐磨性

羽毛球运动地板采用100%纯PVC优质材料，面层经特殊高环保高科技材料TPU技术处理，及具最佳耐久性和耐磨性，从而增加了地板的使用寿命。

5) 保养容易

羽毛球PVC塑胶运动地板表层（特别是面层添加特殊高科技TPU处理的表层）对外界污染有排除能力，如表面污染，用干净拖把、清水刷洗即可。重点脏污可用中性清洗剂清洗。单气孔封闭式pvc底层554纹路经过涩感、防水、防霉、抗菌处理，使产品本身具有自我保护的屏障，从而增强了产品的自我排污的功能！

6) 优秀的降低噪音效果(降低25db/28db)

羽毛球运动地板标准的底层厚度，加上适合的反弹性和合理的吸震性，在运动中具有吸音的功能，隔音效果好。