

陕西杨凌雨丰供应gp625单体拱形温室大棚

产品名称	陕西杨凌雨丰供应gp625单体拱形温室大棚
公司名称	杨凌雨丰农业设施科技有限公司
价格	37.00/平方米
规格参数	跨度:6m 管间距:0.8-1.5m 肩高:1.4m
公司地址	陕西省咸阳市杨凌示范区兴杨路A38号
联系电话	02987040909 18092311606

产品详情

将钢材等材料作骨架（一般为拱形），以塑料薄膜为透光覆盖材料，内部无环境调控设备的单跨结构设施，称为塑料棚。塑料棚根据跨度和脊高的尺寸大小分为塑料大棚和中小拱棚。大棚跨度一般为8~12m，高度2.4~3.2m，长度40~60m。拱棚一般没有任何保温措施，因此棚内蔬菜在立冬前后就拔园了，也叫春秋棚。但假如在棚内做好保温措施，可以将蔬菜生长期延长到大雪之后。为了延长蔬菜生长期增加收入，菜农可做好以下的保温措施。一是拱棚上部和两侧全设置二膜。天冷后，菜农的常规做法是在拱棚顶部上二膜，而即拱棚两侧却不设置，这样操纵保温效果仍旧不理想。记者建议，天冷后拱棚上部及两侧都应及时设二膜保温。拱棚上部设置二膜，菜农都比较认识，这里先容一下拱棚两侧设置二膜。首先，顺拱棚南北向拉一道铁丝，长度与拱棚长度等长，然后将铁丝固定在设置二膜的竹竿上。由于二膜距外侧棚膜一般要求为25—30厘米，因此将铁丝固定在二膜竹竿的什么位置要做到心中有数。将铁丝固定好后，将二膜挂在铁丝上，用夹子夹紧，下部用土埋严即可。有些菜农也开始试着给拱棚两侧设置二膜，但大都为节省本钱，采用的是旧棚膜，这些旧棚膜透光率极低，因此保温机能肯定不会太理想。因此，记者建议菜农在枢纽时刻千万不要差那两个小钱，不管是给大棚的顶部仍是两侧，设置二膜都要采用新薄膜，这样拱棚的保温机能才能得到保证，我们才能收到可观的效益。二是早铺地膜晚应用。秋季蔬菜定植后，气温尚高，地温也较高，地膜笼盖过早，不利于扎根，甚至泛起“闷根”的情况。若不笼盖地膜，不利于中后期蔬菜生长。到底应该怎样操纵呢？寿光市菜农张观卓在拱棚蔬菜铺地膜上有一套办法，他是在蔬菜株高40—50厘米时，提前将地膜卷起来放在蔬菜行间，而不要展开笼盖，待外界气温降低时，在蔬菜茎秆处，开个口，再将地膜逐一铺开，两边压严即可，铺上地膜后不仅可以进步地温，而且还可降低棚内湿度，减少病害发生，这对于拱棚排湿效果显著。如果想让该温室保温性更强，可使用双层膜，二层骨架使用c型槽。

参数名称

参数值

单位

跨度

2.5/6.0/10.0

m

脊高	2.0/2.5/3.0	m
肩高	1.0/1.2/1.2	m
拱距	0.66/0.65/1.0	m
长度	10/30/66	m