

# 不锈钢除油剂，不锈钢冲压油，不锈钢拉伸油清洗剂

产品名称	不锈钢除油剂，不锈钢冲压油，不锈钢拉伸油清洗剂
公司名称	东莞市顺翔清洗剂科技有限公司
价格	180.00/桶
规格参数	品牌:顺翔 型号:sx-304 pH值:8-12
公司地址	东莞市长安镇锦厦东门中路121号
联系电话	13925811037

## 产品详情

不锈钢除油剂、不锈钢冲压油清洗剂、不锈钢拉伸油污清洁剂

**型号：SX-304**

不锈钢拉伸油污清洗剂说明

本品是无色透明液体,是采用进口新型环保原料精心研制而成，本品专用于不锈钢、及其制品上的机油、黄油、拉伸油、润滑油、切削油、植物油、矿物油、冲压油、重油污等各种污垢积碳的清洗，经不锈钢拉伸油污清洗剂清洗后干净无杂质，不锈钢不变色、不氧化，不生锈。也用于地面、墙面、机台表面的重油污的清洗、擦洗、刷洗，去污力更强，经济环保。

**特 性：**

**颜色：**透明液体

**比重：**1.006**PH值：**

10-12                   **气味：** 清香

**应用范围：**可用于清洗各种不锈钢工件、白钢，哑光不锈钢表面冲压油、拉伸油、黄油，切削液、润滑油等的清洗。也可用于食品加工机械、或不锈钢制造业的油脂、蜡垢，污渍、指纹等的清洗。

## 不锈钢除油剂、不锈钢冲压油清洗剂、不锈钢拉伸油污清洁剂

不锈钢油污清洗剂参考工艺

除油—水洗—水洗—水洗—干燥

不锈钢油污清洗剂参数

用量: 5-10%视效果而定	P H: > 10-12
方式: 擦拭、浸泡或超声波清洗	时间: 2—15分钟
测试: 目视以除尽为准	常温、可温度: 60—85

不锈钢拉伸油污清洗剂使用方法

将环保清洗剂按比例先到入清洗槽中，拌匀后常温清洗、如果油污较重温度加到60-85 就可以清洗了。

标准: 清洗剂的浓度、槽液的温度越高,清洗速度越快,时间越短.

清洗剂的浓度、槽液的温度越低,清洗速度越慢,时间越长.

包装：25KG    保质期；2年

## 不锈钢除油剂、不锈钢冲压油清洗剂、不锈钢拉伸油污清洁剂