

江苏_H44J-10C铸钢衬胶单向阀

产品名称	江苏_H44J-10C铸钢衬胶单向阀
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:H44J-10C 通径:DN15-DN500 压力:1.6-1.0Mpa
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

产品详情

一、产品简介：

H44J-10C铸钢衬胶单向阀

的阀瓣呈圆盘状，绕阀座通道的转轴作旋转运动，因阀内通道成流线形，流动阻力比升降式止回阀小，适用于低流速和流动不常变化的大口径场合，但不宜用于脉动流，其密封性能不及升降式。旋启式止回阀分单瓣式、双瓣式和多瓣式三种，这三种形式主要按阀门口径来分，目的是为了防止介质停止流动或倒流时，减弱水力冲击。

衬胶单向阀

属于一种自动阀门，其主要作用是防止介质倒流、泵及驱动电动机反转，以及容器介质的泄放。止回阀还可用于给其中的压力可能升至超过系统压的辅助系统提供补给的管路上。

二、铸钢衬胶单向阀主要零部件材质：上阀体、下阀体：碳钢

衬里：橡胶

阀瓣：碳钢包覆橡胶

三、铸钢衬胶单向阀制造规范：

H44J-10C/16C	
设计标准	GB12236

结构长度	GB12221
法兰标准	GB4216

四、安装及注意事项：

放置管道时应注意使铸钢衬胶单向阀的通过方向与流体流向一致；
安装在垂直放置的管路中。对于水平放置的管路，垂直放置对夹式止回阀；
在对夹式止回阀和蝶阀之间使用一个伸缩管，千万不要将其与其它阀门直接相连；
在阀板操作半径范围内，避免加入管接头和阻塞物；
不要在对夹式止回阀的前面或者后面安装一个变径管；
在弯头附近安装对夹式止回阀时，要注意留有足够大的空间；
在水泵出口安装对夹式止回阀时，至少流出六倍阀门直径的空间以保证蝶板最终受到流体作用。

如需为您提供H44J-10C铸钢衬胶单向阀价格、原理、型号、标准、作用，更详细的资料或更好的帮助，
欢迎致电江苏博纳阀门厂（销售服务部-13951223144/0519-85504455黄工）我们竭诚为您服务。