

# 大口径\_H44H-16C铸钢旋启式止回阀

产品名称	大口径_H44H-16C铸钢旋启式止回阀
公司名称	江苏博纳阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:H44H-16C 口径:DN15-DN1200 压力:1.0-32.0Mpa
公司地址	常州市天宁区青龙桐家工业园
联系电话	0519-85504455 13951223144

## 产品详情

“诚信经营、品质保证、价格合理、供货及时、服务完善”是江苏博纳阀门有限公司始终坚持的经营理念！

### 一、产品描述：

#### H44H-16C铸钢旋启式止回阀

安装在管路系统，其主要作用是防止介质倒流，止回阀是一种依靠介质压力开启和关闭的自动阀门。经石化、冶金、电力、轻工、食品等行业的企业和设备配套厂家的多年使用，效果良好，深受用户好评。

### 二、旋启式止回阀设计规范：

- 1、设计/制造标准：GB/T12235
- 2、结构长度标准：GB/T12221
- 3、连接法兰标准：JB/T79
- 4、检验/试验标准：JB/T9092

### 三、旋启式止回阀（H44H型）性能参数

技术参数	压力等级			
	1.6	2.5	4.0	6.4

工作压力 ( Mpa )		1.6	2.5	4.0	6.4
试验压力 ( M )	强度	2.4	3.75	6.0	9.6
	密封	1.76	2.75	4.4	7.1
介质		水、油等			
温度		200			

四、铸钢旋启式法兰止回阀主要尺寸参数：

H44H-16C											
称压力 PN	公称通径 DN	主要连接尺寸									外形尺寸
		L	D	D1	D2	D6	b	f	f1	Z- d	
1.6MPa	40	200	145	110	85	-	16	2	-	4-18	95
	50	230	160	125	100	-	16	2	-	4-18	105
	65	290	180	140	120	-	18	2	-	4-18	120
	80	310	195	165	135	-	20	3	-	8-18	130
	100	350	215	180	155	-	20	3	-	8-18	140
	125	400	245	210	185	-	22	3	-	8-12	155
	150	480	280	240	210	-	24	3	-	8-23	180

	200	600	335	295	265	-	26	3	-	12-23	215
--	-----	-----	-----	-----	-----	---	----	---	---	-------	-----

注：我们致力于完善产品质量和服务，公司严格按照 ISO9001-2000

质量

管理体系

认证要求，质量严

格把关，责任到人，确保生产、销售

、服务的健康运行。如需提供H44H-16C铸钢旋启式止回阀

性能参数、结构尺寸参数、价格等详情，请联系我们的销售、技术工程师，电话：0519-85504455/1395122

3144黄工。