

# 金属波纹涵管、预应力金属波纹涵管

产品名称	金属波纹涵管、预应力金属波纹涵管
公司名称	河北万达钢塑复合管业有限公司
价格	680.00/米
规格参数	品牌:万达 型号:WD 长度:1
公司地址	河北省衡水市人民西路电厂西街
联系电话	暂无

## 产品详情

### 波纹管的规格参数

当前国内波纹管生产企业一般按交通部JTT 791-2010 标准组织生产，其规格参数如下：

(1) 钢板一般采用普碳钢、锰钢钢板；

2) 钢波纹管直径一般在 400mm---- 8000mm之间，波纹管钢板厚度按行业标准以及施工规范制定，一般在2.5mm----8mm之间；

3) 钢波纹管波高一般采取25mm、50mm、55mm等，波距一般采取125mm、150mm、200mm等，对于要求高承压、高刚度的场所，可加大波高波距、改变钢板材质及厚度等；

4) 直径2米以内钢波纹管以整管结构、法兰连接为主；

5) 直径2米以上钢波纹管以波纹板拼接为主，可两拼、三拼，目前最多为八拼（圆周方向八块弧形钢板拼成整圆）；

6) 跟据用户要求,可制成拱形、弧形以及特殊形状;

7) 钢管内外表面一般采取热镀锌表面防护,镀锌层附着量应大于 $600\text{g}/\text{m}^2$ (相当于镀锌层厚度大于 $84\mu\text{m}$ ),一些客户为提高防护效果,往往要求镀锌表面再增涂一道或多道沥青涂料。