

FITOK-NFHSS-MTB14-8-G总代理

产品名称	FITOK-NFHSS-MTB14-8-G总代理
公司名称	上海牧良阀门有限公司
价格	290.00/只
规格参数	品牌:飞托克 型号:NFHSS-MTB14-8-G 材质:316
公司地址	上海市浦东新区莲振路298号3幢R238室
联系电话	021-31234136 13166115753

产品详情

美国飞托克FITOK焊接针型阀

飞托克FITOK中国总代理价格：FITOK阀门代号：飞托NFHSS-MTB14-8-G焊接针型阀

描述：316 SS NF Series Needle Valve,6000psig(414bar),1/8 Female NPT, 0.16" Orifice

一体式锻造阀体

两截式阀杆设计，上阀杆螺纹经特殊硬化处理，下阀杆表面经滚压硬化处理

上阀杆螺纹的润滑脂与系统介质隔离

非旋转的下阀杆以上下运动代替旋转升降，减少每个行程对填料的摩擦，减少阀座和阀头之间的摩擦

可面板安装

手柄采用两端螺钉锁紧，稳固耐用

多种颜色手柄可供选择

每只阀门在出厂前均以额定工作压力的氮气或水进行密封测试

最大工作压力

NF系列 - 不锈钢 : 414 bar (6000 psig)

合金C-276 : 414 bar 6000 psig)

合金 400 : 345 bar (5000 psig)

钛 : 241 bar (3500 psig)

黄铜 : 207 bar (3000 psig)

NFH系列 - 不锈钢 : 689 bar (10000 psig)

工作温度

PTFE 填料 : -54 ° C 至 232 ° C (-65 ° F 至 450 ° F)

PEEK : -54 ° C 至 260 ° C (-65 ° F 至 500 ° F)

石墨填料 : -54 ° C 至 649 ° C (-65 ° F 至 1200 ° F)

美国(FITOK)飞托克阀门产品系列 : (FITOK)飞托克仪表阀组、(FITOK)飞托克过滤器、(FITOK)飞托克高压阀门、(FITOK)飞托克安全阀、(FITOK)飞托克过流量阀、(FITOK)飞托克单向阀、(FITOK)飞托克针型阀、(FITOK)飞托克球阀、(FITOK)飞托克接头、(FITOK)飞托克计量阀、(FITOK)飞托克旋塞阀、(FITOK)飞托克波纹管阀、(FITOK)飞托克泄放阀、(FITOK)飞托克吹扫阀、(FITOK)飞托克工具附件等。