

单面立式平衡机YLD100型收割机皮带轮平衡机

产品名称	单面立式平衡机YLD100型收割机皮带轮平衡机
公司名称	孝感中亚动平衡机设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	品牌:中亚 型号:YLD-100 定制:是
公司地址	湖北省孝感市孝南区孝汉大道三汉张湾工业园1号
联系电话	0712-2658388 13972680901

产品详情

YLD-100型单面立式平衡机

YLD-100型皮带轮平衡机

YLD-100型收割机皮带轮平衡机

一、价格:26000元/台

二、关键词: 平衡机. 皮带轮平衡机. 单面立式平衡机

三、简介:

该机型是单面立式平衡机,适用于各种离合器

压盘总成、离合器从动盘总成、离合器盘底、

飞轮、制动毂、轮毂、刹车盘、扭震减震器、汽车风扇联接法兰、液力变矩器、增压器、皮带轮、轴流风叶、离心风叶、贯流风叶

、水泵叶轮、皮带轮、齿轮、砂轮、磁电机转子、大米抛光螺旋等盘状工件的平衡测量。

四、技术参数

1.型号: YLD-100型

2.工件最大质量 (kg) : 100

3.工件最大直径 (mm) : 800

4.工件平衡转速 (rpm) : 400

5.电机功率(Kw): 2.2

6.不平衡量减少率(%) : 90

7.最小剩余不平衡量(gmm/kg) : 1

五、标配:

1.一体化独立电柜

2.HQ – 3A测量系统和240 × 128液晶显示屏

3.立式去重(钻孔)装置及卸荷装置

4.主机机座箱体材料采用HT300铸铁整体造型铸造

六、选配:

1.YQ – 2B测量系统和19寸液晶显示屏

2.卧式去重(钻孔)装置及卸荷装置

3.变频器调速

4.防护罩

七、备注:

1.用户根据需要可定做工装夹具

2.质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工

YLD

系列单面立式平衡机型号及技术参数

参数	型号YLD-1	YLD-10	YLD-30	YLD-50	YLD-100	YLD-200
工件最大质量(kg)	1	10	30	50	100	200
工件最大直径 (mm)	200	400	500	600	800	800

mm)						
工件平衡转速 (rpm)	1200	1200	900	600	400	400
电机功率(Kw)	0.12	0.75	1.1	1.5	2.2	3
	(配单速电机)	(配单速电机)	(配单速电机)	(配单速电机)	(配单速电机)	(配变频器)
不平衡量减少率 (%)	90	90	90	90	90	90
最小剩余不平衡量 (gmm/kg)	1	1	1	1	1	1
一体化独立电柜	无	选配	选配	有	有	有
立式去重(钻孔)装置	无	选配	选配	有	有	有
卧式去重(钻孔)装置	无	选配	选配	选配	选配	选配
吸尘(屑)装置	无	选配	选配	选配	选配	选配
机座箱 材料	A3 普钢板焊接	A3 普钢板焊接	A3 普钢板焊接	HT300 铸铁整体造 形铸造	HT300 铸铁整体造 形铸造	HT300 铸铁整体造 形铸造
备注	<ol style="list-style-type: none"> 1. 本系列平衡机全部标配HQ – 3A测量系统和240 × 128液晶显示屏。 2. 用户根据需要可选配YQ – 2B测量系统和19寸液晶显示屏。 3. 凡配立式或卧式去重(钻孔)装置的均配去重卸荷装置。 4. 标配单速电机的可根据用户需要选配变频器。 5. 用户根据需要可选配防护罩。 6. 用户根据需要可定做工装夹具。 					

7. 质保期一年。本公司免费派员上门调试设备并培训操作工。