

NEC投影机NP-CA4260X

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | NEC投影机NP-CA4260X |
| 公司名称 | 南京凯漠科技有限公司 |
| 价格 | 7500.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:NEC 型号:CA4260X |
| 公司地址 | 江苏省南京市江宁区天元西路158号亚都天元大厦451室 |
| 联系电话 | 86-025-52496836 13182994291 |

产品详情

| | |
|-----------------|---|
| 型号*5 | CA4260X |
| 投影方式 | 0.63英寸LCD使用微型镜头阵列（显示高度比4：3） |
| 分辨率*1 | 1024 × 768 像素（XGA） |
| 镜头 | 手动变焦和手动聚焦、变焦比率=1.2、F=1.6-1.8、f=19.2-23.0毫米 |
| 投射比 | 1.5-1.8 |
| 灯泡 | 210W |
| 灯泡寿命（节能模式/标准模式） | 15000小时/12000小时/10000小时 |
| 亮度*2*3 | 3800 流明 |
| 对比度（全白:全黑） | 16000:1 |
| 影像尺寸（对角线） | 30 - 300 英寸 |
| 投射距离（最小值-最大值） | 0.9-10.9米 |
| 输入 | 1个RGB/组合（D-Sub 15 针），2 个支持 HDCP 的 A 型 HDMI（19 针，HDMI 终端），1 个视频（RCA），1 个（左/右）RCA 音频，1 个立体声微型音频 |
| 输出 | 1 个 RGB (D-Sub 15 针)，1 个立体声微型音频 |
| 控制串口 | 1 个控制串口端口槽（D-Sub 9 针） |
| 有线局域网端口槽 | 1 个 RJ-45 端口槽（10BASE-T/100BASE-TX） |
| 无线局域网端口槽（可选） | IEEE 802.11 b/g/n（需要可选的 USB 无线 LAN 部件） |
| USB 端口槽 | 1 个 A 型，1 个 B 型 |
| 色彩还原 | 10 位信号处理（10.7 亿色）（USB-A/LAN：1670 万色） |

| | | |
|---------|---|--|
| 兼容的格式*4 | 0p/1080i/1080pHDMI:VGA/SVGA/XGA/WXGA/Quad-VGA/SXGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/WSXGA+/4K/480p/576p/720p/1080i/1080p 模拟电视线A/VTS/NTSC/NTSC-A/NTSC-PAL-M/PAL-N/PAL60300 电视线XGA/SXGA+/WXGA+/WXGA++/UXGA/WSXGA+/HD/Full HD/WU | |
| 扫描率 | XGA/MiniD至100k6英寸RGB1英寸H25英寸组合垂直8050Hz至720/576p/72 | |
| 同步兼容 | 分离同步 | |
| 内置扬声器 | 16瓦 | |
| 电源要求 | 200—240伏特，50/60赫兹交流电 | |
| 输入电流 | 1.6安培 | |
| 功率 | 标准模式 | 259 瓦 |
| | 待机(省电) | 0.26 瓦 |
| 安装方位 | 桌面/正投，桌面/背投，吊顶/正投，吊顶/背投 | |
| 尺寸 | 345 毫米 (长) × 104.6毫米 (高) × 261 毫米 (深)(不含突起) | |
| 重量 | 3.1千克 | |
| 环境设计 | 操作环境 | 操作温度：5 ° C 至 40 ° C，（35 ° C至40 ° C自动开启节能模式），20%至80%湿度（无结露） |
| | 保存环境 | 保存温度：-10 ° C 至 50 ° C，20% 至 80% 湿度 (无结露) |
| 符合规则 | CCC认证，符合 GB4943；GB9254；GB17625.1 | |