

# D641X气动软密封蝶阀厂家价格

产品名称	D641X气动软密封蝶阀厂家价格
公司名称	上海乔邑阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海乔邑 型号:D641X
公司地址	上海市奉贤区联合北路215号奉贤工业区
联系电话	13817273199/021-31263567 13817273199

## 产品详情

上海乔邑阀门制造有限公司是【D641X气动软密封蝶阀】的生产厂家，备有大量现货以出厂价销售！公司恪守“质量第一、诚信经营”的宗旨，为客户提供物美价廉的产品和完善的售后服务，欢迎咨询选购！

D641X气动软密封蝶阀，中线法兰式蝶阀结构紧凑，90°回转开关轻松，密封可靠，使用寿命长，气动软密封蝶阀被广泛用于水厂、电厂、钢厂、造纸、化工、饮食等系统供排水中，作为调节和截止使用。

### 二、气动软密封蝶阀 产品特点：

- 1、本阀采用双偏心结构，具有越关越紧的密封功能，密封性能可靠。
- 2、密封副材料选用不锈钢和NBR耐油橡胶配对，使用寿命长。
- 3、橡胶密封圈即可位于阀体上，也可以位于蝶板上，可适用不同特点的介质，供用户选择。
- 4、蝶板采用框架结构，强度高，过流面积大，流阻小。

- 5、整体烤漆、能有效地防止锈蚀且只要更换密封阀座密封材料，就可使用于不同介质。
- 6、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的控制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 7、本阀结构独特，操作灵活，省力，方便。

三、气动软密封蝶阀 主要技术参数：

公称压力 (MPa)	PN1.0、1.6、2.5MPa
阀体形式	直通铸造阀体
阀芯形式	蝶板式
连接形式	法兰式、对夹式
控制方式	开关型 (开关两位控制)、调节型 (4 ~ 20mA)
密封填料	柔性石墨、聚四氟乙烯
供气压力	0.4 ~ 0.7MPa
气源接口	G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"

环境温度	-30 ~ +70
作用形式	单作用执行机构、双作用执行机构
可配附件	定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程阀位传送器、手轮机构等

#### 四、气动软密封蝶阀 详细参数：

零件名称	主要材料
阀体	球墨铸钢、铸钢、合金钢、不锈钢
蝶板	灰铸铁、球墨铸钢、铸钢、不锈钢及特殊材料
阀杆	2Cr13、不锈钢
填料	O型圈、柔性石墨O
密封圈	各种橡胶、聚四氟

五、气动软密封蝶阀安装连接尺寸

????		????		????(???)				????(???)						
								0.6MPa				1.0MPa		
??	??	L	L1	H	H1	A	D	D1	n-d	D	D1	n-d	D	D1
50	2	108	43	63	315	180	140	110	4-14	165	125	4-18	165	125
65	2 1/2	112	46	70	330	180	160	130	4-14	185	145	4-18	185	145
80	3	114	46	83	390	245	190	150	4-18	200	160	8-18	200	160
100	4	127	52	105	431	240	210	170	4-18	220	180	8-18	220	180
125	5	140	56	115	455	240	240	200	8-18	250	210	8-18	250	210
150	6	140	56	137	626	350	265	225	8-18	285	240	8-22	285	240
200	8	152	60	164	720	350	320	280	8-18	340	295	8-22	340	295



上海乔邑阀门为您提供专业的【D641X气动软密封蝶阀】解决方案，如有任何疑问，我们将尽心尽力为您解答！本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，若需要了解更多的性能参数、结构尺寸、价格等详情，请与我们联系！