云母粉 一级

产品名称	云母粉 一级
公司名称	灵寿县佳利矿产加工厂
价格	.00/个
规格参数	品级:一级
公司地址	中国 河北 石家庄市新华区 石家庄友谊北大街230号
联系电话	86 311 89687086 13833456568

产品详情

品级　　一级

云母粉产品主要规格有：20目，40目，60目，
80目，100目、100目、200目、325目、500目,600目，800目，1000目，1250目以上超细云母粉等。

云母主要用途：20-60目主要用于电焊条等行业。60-325目主要用于云母陶瓷，其绝缘强度高，介电强度大。在强大的电弧下不碳化、不爆裂可在350度高温下长期使用。具有不吸水，热膨胀系数可根据要求调整。200-1250目用于油漆涂料掺合剂，能起到反射光和热减少紫外线和其他光和热对漆膜的破坏，增加涂层的耐酸碱和电绝缘性，提高涂层的抗冻性坚韧性和密实性，降低涂层的透气性。防止斑点龟裂，提高抗油水侵蚀等。在浇筑金属时作模型的涂料，以及电镀溶槽的涂料，化妆品中脱胎粉中的填料，防冻防阳漆膏中的添加剂，密封漆灰中的掺合剂，干粉灭火器的粉料悬浮剂等。在工程塑料pvc中填加325-1250目云母粉后，热变形温度几乎提高了一倍，各种机械性能没有显著下降，冲击强度略有提高，由于pvc价格很高，而云母粉价格远低于pvc，所以在pvc中填加云母粉具有显著的经济效益。在尼龙66中加20%云母粉除机械性能略有降低外，显著改变了制品外观，增强了抗曲翘性能。在橡胶垫板中，可显著提高制品的绝缘性能。在塑料薄膜中，可提高薄膜的抗涨度，伸长率，直角撕裂强度等指标达到并超过标准，云母大棚膜比普通大棚膜温度可提高1-3度。另外还广泛应用于建材、代石棉制品、灭火剂、电焊条、塑料、橡胶、油漆、涂料、油井钻探、珠光颜料、化妆品等领域。

性状

云母主要结晶成单斜晶系，晶体呈假六方薄片状、鳞片状、板状，有时呈假六方柱状。硬度2~3，比重2.70~3.20。云母的折射率随铁的含量增高而相应增高，可由低正突起至中正突起。不含铁的变种，薄片中无色，含铁愈高时，颜色愈深，同时多色性和吸收性增强.