

# I-8 I-80依梦达电批扭力测试仪

产品名称	I-8 I-80依梦达电批扭力测试仪
公司名称	上海腾钻精密仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:依梦达 型号:I-8 I-80 测量范围:3.0-800.0mN.m 0.030-8.000N.m
公司地址	上海市松江区徐塘路88号一号楼503
联系电话	021-37826763 13918834697

## 产品详情

日本 IMADA (依梦达) I-8 I-80电批扭力测试仪特性：1.I-80量程很宽，可包括HIOS品牌HP-10和HP-100两种型号测量范围，I-8适合小量程，小电机（批嘴小于2mm）的测量。 2.测量电批扭力时，点皮的机械冲击力会产生误差，普通的扭力测试线需使用绕线和润滑油来减少摩擦，而本测试仪使用测量连接头，无需上述工作就可以安全有效进行测量。

3.测量连接头顶部的螺丝是标准件，其他种类的螺丝亦可使用。

4.在测量连接头破损状态下请不要继续使用（若继续使用会使仪器严重损坏）及时更换测量连接头。

日本 IMADA (依梦达) I-8 I-80电批扭力测试仪

的详细介绍

日本 IMADA (依梦达) I-8 I-80电批扭力测试仪

规格：

型号	I-8	I-80
测量范围	3.0-800.0mN.m	0.030-8.000N.m
	0.030-8.00kgf.cm	0.30-80.00kgf.cm
	0.030-7.000lb.in	0.30-70.00lb.in
测量连接头	OW-025, OW-10	OW-20, OW-60
精度	0.5%of full scale ( 8000-500display ) or $\pm$ 3digits ( 499-30display )	
显示	4位数显示	
测定方向	顺时针及逆时针	

自选单位	N.m/kgf.cm/lb.in
测量状态	P-P(PEAK)显示最大值
	TRACK显示真实测量值
	P-D(PEAK-DOWN)显示第一次峰值
零位显示	在TRACK状态下按clear显示零点
	无需按clear自动显示零点，但在特定的间隔（在3秒以内每0.5秒一个间隔）
输出	RS-232C(9600bps)
电源自动关闭	在最后一次操作10分钟后自动关闭
电源供应	大约充电8小时后可连续使用20小时
插槽尺寸	20mm方形和9.5mm方形
外形尺寸	W155*D125*H30mm
净重	Approx.1kg